karta katalogowa | nr katalogowy: 2009-515

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 900 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

https://www.wago.com/2009-515



kolor: biały

ilustracja podobnego produktu

Dane techniczne

odpowiedni	do złączek listwowych Phoenix Contact, zastępuje UC-TM5 i ZB5
technika druku	druk termontransferowy
nadruk	bez nadruku
rodzaj nośnika	rolka
liczba sztuk na nośniku	900 tabliczek WMB (5 mm)/rolka
właściwości	do złączek listwowych Phoenix-Contact; zastępuje UC-TM5 i ZB5
klasa palności wg. UL 94	V2
urządzenie drukujące	Smart Printer (drukarka termotransferowa)

Wymiary

szerokość tabliczki oznacznikowej/paska	5 … 5,2 mm
szerokość tabliczki oznacznikowej	5 mm

Dane mechaniczne

odporność na ścieranie	w połączeniu z taśmą barwiącą 258-5005

Dane materiałowe

kolor	biały
odporność na promieniowanie UV	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
bez halogenków	tak
masa	109,8 g
obciążenie ogniowe	2,193 MJ

Warunki środowiskowe

badania środowiskowe

specyfikacja badania dla kolejnictwa tabor urządzenia elektroniczne	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
wykonanie badania dla zastosowań w kolejnictwie – wyposażenie pojazdów szynowych – badania odporności na wibracje i udary	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04
spektrum/lokalizacja instalacji	badanie trwałości kategoria 1, klasa A/B
badania funkcjonalne z wibracjami losowymi	wynik badania zgodny z pkt. 8 normy.
częstotliwość	f_1 = 5 Hz do f_2 = 150 Hz
przyspieszenie	0,101g (najwyższy poziom pomiarowy stosowany we wszystkich osiach)
czas pomiaru na oś	10 min.
kierunki pomiaru	osie X, Y i Z
monitorowanie zakłóceń styku/przerwania styku	wynik pomyślny
pomiar spadku napięcia przed i za każdą osią	wynik pomyślny
symulowanie trwałości przy podwyższonych poziomach wibracji losowych	wynik badania zgodny z pkt. 9 normy.
częstotliwość	f_1 = 5 Hz do f_2 = 150 Hz
przyspieszenie	0,572g (najwyższy poziom pomiarowy stosowany we wszystkich osiach)
czas pomiaru na oś	5 h
kierunki pomiaru	osie X, Y i Z
rozszerzony zakres badania: monitorowanie zakłóceń styku/przerwania styku	wynik pomyślny
rozszerzony zakres badania: pomiar spadku napięcia przed i za każdą osią	wynik pomyślny
próba udarowa	wynik badania zgodny z pkt. 10 normy.
forma udaru	półokres
przyspieszenie	5g (najwyższy poziom pomiarowy stosowany we wszystkich osiach)
czas trwania udaru	30 ms
liczba udarów na oś	3 poz. i 3 neg.
kierunki pomiaru	osie X, Y i Z
rozszerzony zakres badania: monitorowanie zakłóceń styku/przerwania styku	wynik pomyślny
rozszerzony zakres badania: pomiar spadku napięcia przed i za każdą osią	wynik pomyślny
wibracje i naprężenia udarowe w urządzeniach eksploatacyjnych pojazdów szynowych	wynik pomyślny

Dane handlowe

Product Group	2 (Akcesoria)
szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	woreczek
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055143807272
numer taryfy celnej	39269097900

klasyfikacja produktu

UNSPSC	55121612
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption