Specyfikacje

Eaton 216918

Eaton Moeller® series M22, lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, Wykonanie przedłużone, stożkowy, bez elementów świetlnych, Do żarówek żarnikowych, żarówki neonowe i LED do 2,4 W, z gniazdem lampki BA 9s, Niebieski

General specifications	
NAZWA PRODUKTU	Eaton Moeller® series M22 indicator light
NUMER KATALOGOWY	216918
EAN	4015082169183
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	57 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	30 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	30 mm
MASA PRODUKTU	0.017 kg
CERTYFIKAT(Y)	CE CSA IEC/EN 60947 UL UL 508 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 IEC/EN 60947-5
NOTATKI DOTYCZĄCE KATALOGU	Bez elementów świetlnych
KOD MODELU	M22-LCH-B

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

TYP	Lampki sygnalizacyjne
10.10 WZROST TEMPERATURY	Nie dotyczy.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Na zapytanie
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 OCHRONA PRZED	Nie dotyczy, ponieważ

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-accessory-declaration-of-conformity-eu250861en.pdf eaton-pushbutton-declaration-of-conformity-uk251341en.pdf eaton-indicator-light-declaration-of-conformity-uk251343en.pdf eaton-indicator-light-declaration-of-conformity-uk251345en.pdf eaton-indicator-light-declaration-of-conformity-eu250860en.pdf eaton-pushbutton-declaration-of-conformity-eu250858en.pdf eaton-indicator-light-declaration-of-conformity-eu250862en.pdf eaton-accessory-declaration-of-conformity-uk251344en.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	IL047160022
MODELE ECAD	DA-CE-ETN.M22-LCH-B
MODELE MCAD	DA-CS-leuchtmelder_compact_hoch DA-CD-leuchtmelder_compact_hoch
RYSUNKI	eaton-operating-indication-m22-indicator-light-dimensions-004.eps eaton-operating-indication-m22-indicator-light-3d-drawing-004.eps

PORAŻENIEM PRĄDEM	należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
WYPOSAŻONE W:	gniazdo lampki BA 9s Pierścień czołowy
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3
ODPORN. NA WARUNKI ATMOSFER.	Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Nie
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	4000 V AC
KOLOR FAZOWANIA	Chrom
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY	30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
MATERIAŁ PIERŚCIENIA CZOŁOWEGO	Inne maszyny
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA	0,5 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy 0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy
KOLOR KLOSZA	Niebieska
PROJEKT	Wydłużony, stożkowy
POZYCJA MONTAŻU	Zgodnie z wymaganiami
KATEGORIA	III

PRZEPIĘCIOWA	
STOPIEŃ OCHRONY	NEMA 4X, 13
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZALEŻNIE OD NATĘŻENIA PRĄDU PVID	0 W
SIŁA POTRZEBNA DO WYMUSZ. OTW. — MIN.	0 N
WIELKOŚĆ STRAT MOCY PDISS	0 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU PVID	0 W
ŚREDNICA OTWORU	22.5 mm
WYSOKOŚĆ OTWARCIA	22.5 mm
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI (UI)	250 V
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	0 A
STATYCZNA STRATA MOCY, NIEZALEŻNA OD PRĄDU PVS	0 W
LICZBA WBUDOWANYCH SYGNALIZATORÓW ŚWIETLNYCH	1
KATEGORIA PRODUKTU	RMQ-Titan
ROZMIAR	Średnica przedniej części: 29,7 mm
STOPIEŃ OCHRONY (CZĘŚĆ CZOŁOWA)	IP67/IP69
TYP KLOSZA	Okrągły Wysoka

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.