Uchwyty pasków ściągających – samoprzylepne



MAT PA -30- +40°C





- Do mocowania paska ściągającego na podłożu.
- Wytrzymałość na ogień wg U.L. 94 - V2.
- Brak długoterminowej odporności na działanie promieni słonecznych.
- Samoprzylepne.

Zalecenie: uchwyty powinny być instalowane bezpośrednio po wypakowaniu ze zgrzanego woreczka. W ten sposób unika się niepotrzebnego zmniejszania poziomu wilgoci PA, który powodowałby obniżenie jakości uchwytu.

HF

pozycja		mm	szt.	EAN
SPP 19X19_FA	czarna	19 x 19	100	8595057629257
SPP 19X19_HA	natural	19 x 19	100	8595057689947

Uchwyty pasków ściągających



MAT PA -40- +85°C





- Do mocowania paska ściągającego na podłożu.
- Wytrzymałość na ogień wg U.L. 94 - V2.
- Brak długoterminowej odporności na działanie promieni słonecznych.
- Zamocowanie do podłoża przy pomocy wkrętów.

Zalecenie: uchwyty powinny być instalowane bezpośrednio po wypakowaniu ze zgrzanego woreczka. W ten sposób unika się niepotrzebnego zmniejszania poziomu wilgoci PA, który powodowałby obniżenie jakości uchwytu.


HF

pozycja		mm	szt.	EAN
SPPN 19X19_FA	czarna	19 x 19	100	8595057631694

Uchwyty pasków ściągających



MAT PA -40- +85°C



- Do mocowania paska ściągającego na podłożu.
- Wytrzymałość na ogień wg U.L. 94 - V2.
- Brak długoterminowej odporności na działanie promieni słonecznych.
- Zamocowanie do podłoża przy pomocy wkrętów.

Zalecenie: uchwyty powinny być instalowane bezpośrednio po wypakowaniu ze zgrzanego woreczka. W ten sposób unika się niepotrzebnego zmniejszania poziomu wilgoci PA, który powodowałby obniżenie jakości uchwytu.

HF

pozycja		szt.	EAN
SPP 9_HA	natural	100	8595057629172





MAT materiał
odporność termiczna
materiał bezhalogenowy
kolor
szerokość, wysokość
pakowanie