# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Napęd obrotowy, ComPacT NSX, bezpośredni, NSX100/250, czarny

LV429337T

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | ComPacT NSX100...250 nowa generacja<br>Galaxy VS |
| **Typ produktu lub komponentu** | Napęd obrotowy |
| **Zgodność gamy** | ComPacT nowa generacja NSX100...250<br>PowerPact Multistandard<br>Galaxy VS |
| **Typ akcesoriów / części oddzielnych** | Alcesoria sterujące |
| **kolor uchwytu** | Czarny |
| **kolor uchwytu płyty czołowej** | Czarny |
| **rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego** | Bezpośredni |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki** | Kłódka w położeniu WYŁ<br>1 do 3 kłódek |
| **miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego** | Przód |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP40 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 9,400 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 9,500 cm |
| **Długość opakowania 1** | 11,300 cm |
| **Waga opakowania 1** | 259,300 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | S04 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 30 |
| **Wysokość opakowania 2** | 30,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 40,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 60,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 8,336 kg |

## Warunki gwarancji

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | **2 kg CO2 eq.** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | **Środowiskowy profil produktu** |
| Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy instalacji [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4] | **0.6 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Numer SCIP | **A996aaa1-a70f-4d6b-a770-cfa3eae2e33b** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny z przepisami o wyłączeniu** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |
| Status bezhalogenowy | **Product contains halogen above thresholds** |

## Use Longer

### Wydłużenie żywotności

| | |
|---|---|
| Naprawa | **Nie** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Potencjał recyklingu, w % | **65** |
| Kulistość – profil | **Informacja o żywotności** |
| Odbiór | **Tak** |

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**



Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

