Specyfikacje

Eaton EP-401628

Eaton Moeller® series M22, obudowa natynkowa, 1 otwór montażowy, do M22-AI

General specifications	
NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® M22 Advanced Indicator
NUMER KATALOGOWY	EP-401628
EAN	4015082971939
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	56 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	120 mm
MASA PRODUKTU	0.197 kg
CERTYFIKAT(Y)	CE IEC/EN 60947-5-1
KOD MODELU	M22-I1-AI

Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Na zapytanie
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE	Spełnia wymagania normy produktowej.

Do pobrania

FILMY INSTRUKTAŻOWE	RMQ-Titan Advanced Indicator
INSTRUKCJE OBSŁUGI	eaton-rmq-titan-advanced-indicator-mn-v1-00-pl-pl.htm
MODELE 3D	eaton-pushbutton-control-station-mcad-3d-models-m22-i1-ai.stp
OPROGRAMOWANIE	eaton-rmq-titan-advanced-indicator-configurator-v1-0-33.zip

POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
WYPOSAŻONE W:	Śruby ze stali wysokiej jakości
POŁĄCZENIE ZE SMARTWIRE-DT	Nie
MATERIAŁ OBUDOWY	z tworzywa sztucznego
RODZAJ OBUDOWY	Obudowa do montażu powierzchniowego
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	70 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
LICZBA POZYCJI STEROWNICZYCH	1
LICZBA LOKALIZACJI	1
KOLOR OBUDOWY	Szary
JAKOŚĆ MATERIAŁU	Inne
ŚREDNICA OTWORU	22.5 mm
NUMER RAL	7035
STOPIEŃ OCHRONY	IP67/IP69 NEMA 12 NEMA 3R NEMA 4X

	NEMA 13
WYBICIA	1 x M20 (przepust kablowy na górze) 2 x M20/25 (przepust kablowy z boku, 1 x każda strona) 2 x M20 (przepust kablowy z tyłu)
KOLOR POKRYW OBUDOWY	Szary

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.