Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 110394

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa przełącznika i sterownicy. Podstawa bezpiecznika montowana na szynie, 25A, 500 V, DII/E27, 45mm, PS

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Urządzenie systemu szyn zbiorczych DII Eaton xEffect SASY 60i
NUMER KATALOGOWY	110394
EAN	4015081099320
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	295 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	160 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	267 mm
MASA PRODUKTU	0.24 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 60269-1 VDE 0636 Part 301
KOD MODELU	DII-SO/25/3-R-PS

Powering Business Worldwide

Delivery program

TYP	• System 185-mm • System 60-mm • Elementy zabezpieczające do szyn zbiorczych • Śruba wzorcowa
MODEL	Zamontowana śruba
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	25 A
LICZBA BIEGUNÓW	Trzybiegunowy

Technical Data - Electrical

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	500 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE PRZY AC	• 500 V AC • Zestyki: 500 V AC
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	500 V
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	4 kV
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY (IE)	25 A
ZNAMIONOWY UMOWNY PRĄD ZWARCIOWY BADANY Z WKŁADKAMI	50 kA
STRATA CIEPLNA PRĄDU NA STYK PRZY IE	0.4 W
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	40 Hz–60 Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMION. STYKÓW	40 Hz–60 Hz
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3

Technical Data - Mechanical

SZEROKOŚĆ OBUDOWY	200 mm
RAMA	E27, D II
SPOSÓB MONTAŻU	System szynowy
POZYCJA MONTAŻU	poziomy lub pionowy
SZEROKOŚĆ MONTAŻU	45 mm
MATERIAŁ	z tworzywa sztucznego
STOPIEŃ OCHRONY	IP20 po zabudowie
ROZSTAW ŚRODKÓW SZYN ZBIORCZYCH	60 mm
ZACISKI	Zaciski windowe
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (DRUT)	1,5 mm² - 25 mm² 1,5 mm² - 25 mm² na zacisku skrzynkowym
ROZMIAR	DII
RODZAJ GWINTU	E27
ODPORN. NA WARUNKI ATMOSFER.	Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

STRATA MOCY NA STYK Z WKŁADKĄ BEZPIECZNIKOWĄ PRZY IE	1.2 W
DOPUSZCZALNE STRATY CIEPŁA NA WKŁADKACH BEZPIECZN. — MAKS.	4 W
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	55 °C

Additional information

FUNKCJE	Nieprzerwana praca (tryb sterowania) Urządzenie standardowe Bezpiecznik montowany na szynie D
CECHY SPECJALNE	• Normalna temperatura 35°C • Temperatura 55°C przy zmniejszonym prądzie roboczym • Zawierający osłonę zabezpieczającą z płytami przednią i dolną • Dostawa, pusty, bez zakrętki, z tabliczką do oznaczania
UŻYWANE Z	Szyna 12 mm x 5/10 mm Szyna 20 mm x 5/10 mm Szyna 30 mm x 5/10 mm Szyna 25 mm x 5/10 mm Podwójny profil T System 60-mm System 185-mm Elementy zabezpieczające do szyn zbiorczych Śruba wzorcowa

Do pobrania

CERTYFIKATY	eaton-xeffect-sasy-60i-declaration-of-conformity.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-fuse-socket-d02-instruction-leaflet-150501390-multilingual.pdf
RYSUNKI	eaton-control-panels-xeffect-sasy-fuse-base-dimensions-002.eps eaton-control-panels-xeffect-sasy-fuse-base-3d-drawing-004.eps

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.