

Rozdzielnica budowlana TGD DV-5541-D 1x32A 1x16A 4x230V z zabezpieczeniami IP44

Wyposażona w:

- **4 gniazda 230V 16A Schuko**
- **1 gniazdo 16A CEE 400V**
- **1 gniazdo 32A CEE 400V**
- **okno rewizyjne 12 modułów**
- **zabezpieczenia nadprądowe**
- **zabezpieczenie różnicowoprądowe**

Informacje Ogólne	
Model	DV-5541-D
EAN	5905191015541
Oznaczenie serii produktu	TGD
Producent	DOKTORVOLT
Dane techniczne obudowy	
Wymiary obudowy (bez gniazd)	355 x 255 x 125
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy	Szary/czarny
Stopień ochrony obudowy	IP 65
Akcesoria	
1 x dławnica	PG-16 (10-14mm)
4 x kołki montażowe	8x40mm
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe	230V / 400V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy	40 A
Prąd znamionowy zwarciowy umowny	≤ 10 kA
RDF	0,7
Gniazda DOKTORVOLT	
4 x 1 fazowe (SCHUKO)	1P + N + PE, 16 A, 230 V, IP54
1 x 3 fazowe CEE	3P + N + PE, 16 A, 400 V, IP44 VDE
1 x 3 fazowe CEE	3P + N + PE, 32 A, 400 V, IP44 VDE
Aparatura zabezpieczeniowa DOKTORVOLT	
2 x Wyłącznik nadprądowy	C16, 1P, 10 kA, VDE

1 x Wyłącznik nadprądowy	C16, 3P, 10 kA, VDE
1 x Wyłącznik nadprądowy	C32, 3P, 10 kA, VDE
1x Wyłącznik różnicowoprądowy	40A, 4P, 10kA, 30mA typ A VDE
Warunki instalacyjne	
Temperatura otoczenia	-25 °C ~ +50 °C
Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed wnikaniem wody	IP44
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Konstrukcja stacjonarna/ruchoma	Stacjonarna

Oprzewodowanie	
Producent Przewodów	Prysmian
Przewody ochronne	Linka H07V-K 2,5/4 mm2 żółtozielona
Przewody neutralne	Linka H07V-K 2,5/4/6 mm2 niebieska
Przewody zasilające	Linka H07V-K 2,5/4 mm2 czarna
Normy i Certyfikaty	
Rozdzielnica: Certyfikaty i normy producenta	TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE, IEC 61439