

Peszel Anaconda Multiflex

TYP SLI



ELASTYCZNY, BARDZO ODPORNY NA KOROZJĘ

Multiflex SLI jest bardzo elastycznym peszlem wykonanym ze stali nierdzewnej, który zapewnia doskonałą mechaniczną i chemiczną ochronę kabli w zastosowaniach wymagających wysokiego stopnia ochrony antykorozyjnej. Typowe zastosowania obejmują przemysł ciężki, odlewniczy, morski i stoczniowy.

Konstrukcja:

Budowa: stal nierdzewna (AISI-304), dostępne również w AISI 316, profil kwadratowy.
Temperatura: -100 °C do +600 °C stała temperatura pracy.
Kolor: Metaliczny.

Klasyfikacja według NEN-EN-IEC 61386:

Odporność na zgniatanie: Klasa 4, Ciężka (1250 N).
Odporność na uderzenie: Klasa 4, Ciężka (6 J).
Odporność na rozciąganie: Klasa 4, Ciężka (1000N).
Klasa szczelności: IP 40.

RoHS GOST-R



Profil kwadratowy

SLI	ŚREDNICA		PROMIEŃ GIĘCIA		MAŁY KRĄŻEK		STANDARDOWY K RĄŻEK		DUŻA SZPULA		WAGA
Rozmiar (dn)	Wewnątrz (mm)	Na zewnątrz (mm)	Statyczny (mm)	Dynamiczny (mm)	Metry	Numer katalogowy	Metry	Numer katalogowy	Metry	Numer katalogowy	(kg/m)
5/16"	10,1	12,8	50	65	30	600.010.2	-	-	-	-	0,15
3/8"	12,6	15,5	60	85	30	600.012.2	-	-	-	-	0.24
1/2"	16	18,9	75	110	30	600.016.2	-	-	-	-	0.26
3/4"	21	23,9	90	140	30	600.020.2	-	-	-	-	0.41
1"	26,5	30	120	170	30	600.026.2	-	-	-	-	0.55
1.1/4"	35,1	38,7	135	215	30	600.035.2	-	-	-	-	0.63

* Dla rozmiarów od 1.1/2" and 2" sugerujemy użycie peszla UI w wykonaniu w profil wewnętrznie zamkniętym.

* Na życzenie peszel SLI jest dostępny również w dłuższych odcinkach.

Podstawowe dławiki dla Multiflex SLI zostały wyszczególnione na następnych stronach, kompleksowa oferta rozwiązań dostępna w pełnym katalogu

MULTIFLEX	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ISO	M12 - M16	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
PG	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Dławik kompaktowy Anaconda IP 40 z mosiądzu niklowanego dla Multiflex SL/SLI



Seria mosiężnych niklowanych kompaktowych dławików została opracowana dla serii Anaconda Sealtite, ale mogą być one również stosowane z peszlami Multiflex SL / SLI możemy to osiągnąć zastępując standardowy poliamidowy pierścień zaciskowy metalowym. Kompaktowe dławiki mają krótszy gwint i są lżejsze od standardowych dławików Anaconda, ale ich jakość pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie okucia zostały obrobione maszynowo, aby zapewnić łatwy montaż, a wysokiej jakości wykończenie dławików z mosiądzu niklowanego chroni je przed korozją i nadaje im estetyczny wygląd.

Konstrukcja:

Budowa: Dławik z mosiądzu niklowanego składający się z 4 częsci (nakrętki kontrującej, pierścienia zaciskowego, okucia i korpusu).
Materiał: Nakrętka kontrująca oraz korpus wykonane są z mosiądzu niklowanego. Pierścień zaciskowy oraz korpus z mosiądzu poddanego procesowi pasywacji. Uszczelka z kauczuku NBR (ISO czarna, PG niebieska).
Temperatura: -55 °C do +260 °C stała temperatura pracy.
Klasa szczelności: IP 40.
Kolor: Metaliczny.



Pierścień zaciskowy, mosiądz nikowalny, dla połaczeń z Multiflex typ SL / SLI

GWINT ISO	SL / SLI ROZMIAR (DN)	MIN. WEWNĘTRZNA ŚREDNICA (MM)	ROZMIAR GWINTU DŁAWIKA			STANDARDOWE OPAKOWANIE	NUMER KATALOGOWY	WAGA (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	5/16"	-	M16 x 1,5	Pg 9	1/2" NPT	10	817.210.6	0,6
-	3/8"	-	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.213.6	0,6
-	1/2"	-	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.216.6	0,6
-	3/4"	-	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.220.6	1
-	1"	-	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.226.6	1,2
-	1.1/4"	-	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.235.6	2





Dławik prosty kompaktowy ISO, męski, mosiądz niklowany (zawierający w komplecie metalowy pierścień zaciskowy)

GWINT ISO	SL / SLI ROZMIAR (DN)	MIN. WEWNĘTRZNA ŚREDNICA (MM)	WYMIARY W (MM)					STANDARDOWE OPAKOWANIE	NUMER KATALOGOWY	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.015.6	6,1
M20 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.014.6	6,2
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.016.6	4,5
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.017.6	4,6
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.020.6	5
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.025.6	7,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.6	12,9
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.6	18

Dławik kompaktowy Anaconda IP 40 ze stali nierdzewnej AISI-304 dla Multiflex SLI





Dławiki Anaconda ze stali nierdzewnej AISI-304/16 mogą być stosowane we wszystkich typach Anaconda Multiflex (z wyjątkiem RWA). Oferują doskonałą ochroną antykorozyjną w połączeniu z estetycznym wyglądem.

Konstrukcja:

Budowa: Dławik ze stali nierdzewnej AISI-304/316 składający się z 4 częsci (nakrętki kontrującej, pierścienia zaciskowego, okucia i korpusu).

Materiał: Nakrętka kontrująca, okucie oraz korpus wykonane są ze stali nierdzewnej AISI-304/316. Pierścień zaciskowy z mosiądzu niklowanego. Uszczelka z kauczuku NBR (ISO czarna, PG niebieska).

Temperatura: -55 °C do +260 °C stała temperatura pracy.

Klasa szczelności: IP 40.

Kolor: Metaliczny.



Pierścień zaciskowy, mosiądz nikowalny, dla połaczeń z Multiflex typ SL / SLI

GWINT ISO	SLI ROZMIAR (INCH)	MIN. WEWNĘTRZNA ŚREDNICA (MM)	ROZMIAR GWINTU DŁAWIKA			STANDARDOWE OPAKOWANIE	NUMER KATALOGOWY	WAGA (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	3/8"	-	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.213.6	0,6
-	1/2"	-	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.216.6	0,6
-	3/4"	-	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.220.6	1
-	1"	-	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.226.6	1,2
-	1.1/4"	-	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.235.6	2





Dławik prosty kompaktowy ISO, męski, stal nierdzewna AISI-304 (zawierający w komplecie metalowy pierścień zaciskowy)

GWINT ISO	SLI ROZMIAR (INCH)	MIN. WEWNĘTRZNA ŚREDNICA (MM)	WYMIARY W (MM)					STANDARDOWE OPAKOWANIE	NUMER KATALOGOWY	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.016.96	4,5
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.017.96	4,6
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.020.96	5
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.025.96	7,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.96	12,9
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.96	18
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.6	12,9
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.6	18