ShNK MAX 4x12 szary

Czterobiegunowy modułowy blok rozdzielczy 4x (8×16 mm², 3×35 mm², 1×50 mm²)



Nr katalogowy	**85151002**
Kod EAN	**5907813238116**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	**szary**
Szerokość	**182 mm**
Wysokość	**50 mm**
Długość	**90 mm**
Ilość biegunów	**4**
Możliwość łączenia	**Cu/Cu**
Przekrój znamionowy (drut)	**8 x (2,5…16) mm² / 3 x (10…25) mm² / 1 x (10…50) mm²**
Przekrój znamionowy (linka)	**8 x (1,5…16) mm² / 3 x (10…35) mm² / 1 x (10…50) mm²**
Znamionowe napięcie izolacji AC (U_i)	**600 V**
Prąd znamionowy (I_e)	**160 A 40 °C**
Prąd znamionowy zwarciowy (I_{pk})	**22 kA**
Wkręt - śruba dociskowa	**M5, M10**
Moment obrotowy dokręcania	**M5 - 2 Nm, M10 - 4 Nm**
Dopuszczalna wilgotność (R_h)	**≤ 85 %**
Temperatura pracy	**-5 °C … + 40 °C**
Tworzywo	**pokrywa - PC / korpus - PA / szyna - mosiądz**
Stopień ochrony	**IP20**
Mocowanie	**na szynę TS 35 / do płyty montażowej**

AKCESORIA

TS 35 metaliczny - numer katalogowy 80035000
Szyna montażowa TS 35

Simet Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra, Polska

Regon: 230436742
NIP: 611-21-12-204
BDO: 000021118
www.simet.com.pl