APT-200

Pilot **APT–200** umożliwia zdalne sterowanie system alarmowym lub urządzeniami automatyki budynkowej. Przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**/**ABAX**.

Urządzenie wyposażone jest w 5 podświetlanych przycisków, pozwalających obsługiwać do 6 funkcji.

Potwierdzenie odebrania polecenia przez kontroler sygnalizowane jest akustycznie i optycznie. Pilot posiada przetwornik piezoelektryczny, do sygnalizacji dźwiękowej, oraz 3 diody LED, którym można przypisać indywidualne funkcje informujące o stanie systemu.

Aktualizację oprogramowania **APT–200** prowadzi się zdalnie. W systemie **ABAX 2** komunikacja szyfrowana jest w standardzie AES.

Pilot zasilany jest baterią CR2032 3 V i sygnalizuje niski poziom jej naładowania.



- konfigurowanie funkcji przycisków (do 6 funkcji)
- optyczne i akustyczne potwierdzanie odebrania poleceń przez kontroler
- podświetlane przyciski
- współpraca z:
  - kontrolerami systemu **ABAX 2** (**ACU–220** i **ACU–280**) oraz retransmiterem **ARU–200**
  - kontrolerami systemu **ABAX** (**ACU–120**, **ACU–270**, **ACU–250** i **ACU–100** (w wersji min. 4.04)), centralą **INTEGRA 128–WRL** oraz retransmiterem **ARU–100** – wymaganą wersję oprogramowania urządzenia należy sprawdzić w jego opisie na stronie www
- **zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:**
  - w ABAX 2: do 1200 m (z **ACU–220**) / do 600 m (z **ACU–280**)
  - w ABAX: do 150 m
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- zasilanie: bateria CR2032 3 V
- możliwość zamiany standardowej klawiatury na **GKX–1** (z kolorowymi piktogramami)

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	30
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6
Bateria	CR 2032 3 V
Wymiary	38 x 78 x 16
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120	do 150
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270	do 150
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 1200
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 600

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.