Opis produktu

CP1-10B-20

CP1-10B-20 przycisk monostabilny wklęsły 2NO czarny



360°

Informacje ogólne

Typ produktu:	CP1-10B-20
Kod zamówieniowy:	1SFA619100R1026
Numer EAN:	7320500550489
Opis katalogowy:	CP1-10B-20 przycisk monostabilny wklęsły 2NO czarny
Opis:	Przycisk CP1-10B-20 jest: Kompaktowy - Przycisk - Monostabilny - Płaski - Czarny - Niepodświetlany - Czarny plastik - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V Ten przycisk jest częścią asortymentu kompaktowych firmy ABB, najbardziej wydajnych dostępne rozwiązanie w jednym, redukujące czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę.
Display Name:	CP1-10B-20

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	10 sztuka
Kod taryfy celnej:	8536508000

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki:	1SFC151011M0201

Wymiary

Szeroość netto:	0.03 m
Wysokość netto:	0.03 m
Głębokość / długość netto:	0.055 m
Masa netto:	0.022 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia:	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor:	Black
Typ dźwigni:	Flush
Materiał ramki:	Plastic
Podświetlenie:	Non-illuminated
Funkcja:	Momentary
Ilość styków pomocniczych NC:	0
Ilość styków pomocniczych NO:	2
Typ obudowy NEMA:	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Stopień zanieczyszczenia:	3
Znamionowe napięcie izolacji (U_i):	300 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp}):	6 kV
Częstotliwość znamionowa (f):	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy:	Maximum 300 V
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e):	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e):	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Straty mocy:	Maximum 5 W
Wytrzymalosc mechaniczna:	0.5 million
Przekrój kabli:	Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm² Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm² Solid 1 x 0.5...1.5 mm² Solid 2 x 0.5...1.5 mm²

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Rodzaj podłączenia:	Screw Clamp
Typ zacisku:	Screw Terminals
Momenty dokrecajace:	0.8 N·m
Długość odizolowania przewodu:	6 mm

Dane techniczne wg UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA:	1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG

Normy środowiskowe

Stopień ochrony:	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	2CMT2022-006479
Dane RoHS:	2CMT2022-006498
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB:	CQC_CN_CN50749
Certyfikat CQC:	CQC2003010305054693
Certyfikat cURus:	UL_E496500-20171020
Deklaracja zgodności - CCC:	2020980305001187
Deklaracja zgodności UE:	2CMT2015-005451
Deklaracja zgodności - UKCA:	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL:	9AKK107046A3749
Certyfikat EAC:	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1):	0.125 m
Długość opakowania (poziom 1):	0.235 m

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Wysokość opakowania (poziom 1):	0.05 m
Waga opakowania brutto (poziom 1):	0.224 kg
EAN opakowania (poziom 1):	7320500240830

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji:	S
ETIM 6:	EC001028 - Push button, complete
ETIM 7:	EC001028 - Push button, complete
ETIM 8:	EC001028 - Push button, complete
eClass:	V11.0 : 27371228
UNSPSC:	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC):	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia):	2312714
E-Numer (Norwegia):	4373431
E-Numer (Szwecja):	3711281

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Aparatura sterownicza > Osprzęt pulpitowy > Compact Range > CP Compact Pushbuttons

Części zamienne i usługi > Produkty średniego napięcia > Usługi serwisowe > Części zamienne > Parts > All Spare Parts (Relays-SWG -CB)



© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia



© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia