
# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XAC Etykieta do przycisku bezpieczeństwa

ZB2BY2002

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Typ produktu lub komponentu** | Etykieta z opisem |
| **przeznaczenie urządzenia** | Ze specjalnym tekstem określanym na etapie zamówienia |
| **Typ akcesoriów / części oddzielnych** | Etykieta |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Wyposażenie do oznakowania |
| **Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą** | 10 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **oznakowanie** | Biały Nieoznakowana na czarny tło |
| **Warunki użytkowania** | 2 linie, każda maksymalnie po 11 znaków |
| **Masa produktu** | 0,001 kg |
| **Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych** | Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu mocy<br>Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu sterowniczego |
| **Zgodność produktu** | XACB<br>XACM<br>XACA |
| **Wymiary etykiety** | 30 x 40 mm |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 1,400 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 2,900 cm |
| **Długość opakowania 1** | 3,900 cm |
| **Waga opakowania 1** | 2,000 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | S01 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 250 |
| **Wysokość opakowania 2** | 15,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 15,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 40,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 700,000 g |
| **Jednostka miary opakowania 3** | P06 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 8000 |
| **Wysokość opakowania 3** | 75,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Szerokość opakowania 3** | 80,000 cm |
| **Długość opakowania 3** | 60,000 cm |
| **Waga opakowania 3** | 30,400 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy instalacji [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | **Środowiskowy profil produktu** |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |

## Use Longer

### Wydłużenie żywotności

| | |
|---|---|
| Naprawa | **Nie** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Potencjał recyklingu, w % | **0** |
| Kulistość – profil | **Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem** |
| Odbiór | **Tak** |