Rury stalowe ČSN gwintowane - wysoka odporność mechaniczna



MAT stal | -60 - +250°C | F 1250 N/5 cm | 44561 | E 90 | IK10 IK10





- Rury są przydatne do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.
- Z jednej strony są wyposażone w złączkę.
- Przy użyciu wraz z końcówką PCV 4813/P - 4842/P i 4913 - 4942 zakres temperatury zmniejsza się do zakresu -5 - +60 °C.
- Nielakierowane: bez obróbki powierzchniowej, bez odporności korozyjnej, zastosowanie przede wszystkim do celów konstrukcyjnych
- ZNM: stal cynkowana metodą Sendzimira, warstwa cynku 15 - 27 µm, zastępuje malowanie gruntowe, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- Lakierowane: stal cynkowana metodą Sendzimira, wykończenie powierzchniowe technologią proszkową, kolor czarny średnia odporność korozyjna - sk. 2
- ZN: z taśmy stalowej po zespawaniu ogniowo ocynkowane, warstwa cynku min. 35 µm, wysoka odporność korozyjna - sk. 4
- Rurki dostarczane są również dla systemów zachowujących funkcjonalność podczas pożarów (patrz katalog: Systemy odporne na pożar).

dn	pozycja	opis	di min.			L		EAN	
mm			mm	mm		m	m		str.
nielakierowane									
20,4	**6013 N_XX**	bez obróbki powierzchniowej	18,2	1,1	P13,5	3	30; 1200	8595057607491	3-27 3-29 3-36
22,5	**6016 N_XX**		20,3	1,1	P16	3	30; 1200	8595057607507	
28,3	**6021 N_XX**		25,7	1,3	P21	3	30; 750	8595057607514	
37	**6029 N_XX**		34,4	1,3	P29	3	15; 450	8595057607521	
47	**6036 N_XX**		44	1,5	P36	3	15; 300	8595057607538	
54	**6042 N_XX**		51	1,5	P42	3	15; 225	8595057607545	
ZNM									
20,4	**6013 ZNM_S**	stal cynkowana Sendzimir	18,2	1,1	P13,5	3	30; 1200	8595057627208	3-27 3-29 3-36
22,5	**6016 ZNM_S**		20,3	1,1	P16	3	30; 1200	8595057626157	
28,3	**6021 ZNM_S**		25,7	1,3	P21	3	30; 750	8595057626164	
37	**6029 ZNM_S**		34,4	1,3	P29	3	15; 450	8595057626171	
47	**6036 ZNM_S**		44	1,5	P36	3	15; 300	8595057626188	
54	**6042 ZNM_S**		51	1,5	P42	3	15; 225	8595057626195	
lakierowane									
20,4	**6013_EOZ**	stal cynkowana metodą Sendzimira czarny obwód polakierowany technologią proszkową	18,2	1,1	P13,5	3	30; 1200	8595057618657	3-27 3-29 3-36
22,5	**6016_EOZ**		20,3	1,1	P16	3	30; 1200	8595057618664	
28,3	**6021_EOZ**		25,7	1,3	P21	3	30; 750	8595057618671	
37	**6029_EOZ**		34,4	1,3	P29	3	15; 450	8595057618688	
47	**6036_EOZ**		44	1,5	P36	3	15; 300	8595057618695	
54	**6042_EOZ**		51	1,5	P42	3	15; 225	8595057618701	
ZN									
20,4	**6013 ZN_F**	cynkowana żarowo poprzez zanurzenie	18,2	1,1	P13,5	3	30; 1200	8595057618718	3-27 3-29 3-36
22,5	**6016 ZN_F**		20,3	1,1	P16	3	30; 1200	8595057618725	
28,3	**6021 ZN_F**		25,7	1,3	P21	3	30; 750	8595057618732	
37	**6029 ZN_F**		34,4	1,3	P29	3	15; 450	8595057618749	
47	**6036 ZN_F**		44	1,5	P36	3	15; 300	8595057618756	
54	**6042 ZN_F**		51	1,5	P42	3	15; 225	8595057618763	