EPIC® H-B 24 Obudowa wtyczki i swobodna gniazda

Solidna i niezawodna obudowa złącza przemysłowego

Dane techniczne

Materiał
Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara
Klamra: stal ocynkowana
Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony
IP 65 (zamknięte)

Testowany przez VDE
Certyfikowana kontrola produkcji:
Nr ewid. VDE: B437
Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury
-40°C do +100°C,
krótkotrwale do +125°C

Info

- Testowany do stopnia ochrony UL50E
- Wygodne rozłączanie dzięki ryflowanej górnej części obudowy
- Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie

Korzyści

- Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.

Zakres zastosowania

- Budowa instalacji przemysłowych
- Instalacje estradowe
- Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu

- Wersja standardowa i wysoka
- Wersje z lub bez kołnierza
- Obudowa wtyczki i swobodna gniazda

Pasujące wkłady

- Wybór złącza o oczekiwanych parametrach ułatwi tabela doboru - załącznik A 10

Ilustracja	Wersja wysoka	Kołnierz	Jednostka dostawy (PU)	Wymiary						
				M 25	M 32	M 40	M 2 x 25	M 2 x 32	PG 21	PG 29
Obudowa wtyczki										
		Tak	5						10121000	10111000
			5	19121000	19111000	19111500				
		Tak	5						10122000	10112000
			5	19122000	19112000					
	Tak	Tak	5						70155400	70155600
	Tak		5	79155400	79155600					
	Tak	Tak	5						70150400	70150600
	Tak		5	79150400	79150600	79150800				
	Tak		5	79157400	79157600					
	Tak	Tak	5						70152400	70152600
	Tak		5	79152400	79152600	79152800				
	Tak	Tak	5						70157400	70157600
		Tak	5	19113000	19123000				10113000	10123000
		Tak	5	19114000	19124000				10114000	10124000
		Tak	5				44422019	44422020		
	Tak		5				44422021	79178500		
Obudowa gniazda swobodna										
		Tak	5						10127000	10117000
			5	19127000	19117000					
	Tak	Tak	5						70140400	70140600
	Tak		5	79140400	79140600					

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

EPIC® H-B 24 Obudowa wtyczki i swobodna gniazda

Solidna i niezawodna obudowa złącza przemysłowego

Info

- Wersja z klamrą pojedynczą ułatwiającą rozłączanie złącza (otwieranie klamry jednocześnie rozpina złącze)
- Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie

Korzyści

- Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.

Zakres zastosowania

- Budowa instalacji przemysłowych
- Instalacje estradowe
- Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu

- Obudowa wtyczki z bolcami na klamrę
- Obudowa gniazda swobodna z pojedynczą klamrą
- Wersja standardowa i wysoka
- Wersje z lub bez kołnierza

Pasujące wkłady

- Wybór złącza o oczekiwanych parametrach ułatwi tabela doboru - załącznik A10

Dane techniczne

Materiał
Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara
Klamra: stal ocynkowana
Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony
IP 65 (zamknięte)

Testowany przez VDE
Certyfikowana kontrola produkcji:
Nr ewid. VDE: B437
Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury
-40°C do +100°C,
krótkotrwale do +125°C

Ilustracja	Wersja wysoka	Kołnierz	Jednostka dostawy (PU)	Wymiary				
				M 25	M 32	M 40	PG 21	PG 29
Obudowa wtyczki								
		Tak	5				10121900	10111900
			5	19121900	19111900			
		Tak	5	19113900	19123900		10113900	10123900
	Tak	Tak	5				70144400	70144600
	Tak		5	79144400	79144600	79144800		
	Tak	Tak	5				70154400	70154600
	Tak		5	79154400	79154600	79154800		
Obudowa gniazda swobodna								
	Tak	Tak	5				70142400	
	Tak		5	79142400	79142600			
			5	19127900	19117900			
		Tak	5				10127900	10117900

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

EPIC® H-B 24 Obudowa gniazda pulpitowa lub cokołowa

Solidna i niezawodna obudowa złącza przemysłowego

Dane techniczne

Materiał
Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara
Klamra: stal ocynkowana
Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony
IP 65 (zamknięte)
NEMA 250, UL50E Type 12 lub wyżej (zamknięte)

Testowany przez VDE
Certyfikowana kontrola produkcji:
Nr ewid. VDE: B437
Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury
-40°C do +100°C,
krótkotrwale do +125°C

Info

- Testowany do stopnia ochrony UL50E
- Wygodne rozłączanie dzięki ryflowanej górnej części obudowy
- Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie

Korzyści

- Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.

Zakres zastosowania

- Budowa instalacji przemysłowych
- Instalacje estradowe
- Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu

- Obudowa gniazda pulpitowa zawiera uszczelkę płaską
- Obudowa H-A: obudowa gniazda cokołowa
- Wersja standardowa i wysoka
- Dwie klamry lub bolce na dwie klamry
- Wersja z pokrywą metalową

Pasujące wkłady

- Wybór złącza o oczekiwanych parametrach ułatwi tabela doboru - załącznik A 10

Ilustracja	Wersja wysoka	Wejście przewodu	Jednostka dostawy (PU)	Wymiary				
				AG	M 25	M 32	PG 21	PG 29
Obudowa gniazda pulpitowa								
			5	10103000				
			5	10102000				
Obudowa cokołowa								
		1	5		10107000		10107000	
		2	5		19109000		10109000	
	Tak	1	5			79145400	70145200	70145400
	Tak	2	5			79146400	70146200	70146400
		1	5		19104000		10104000	
		2	5		19105000		10105000	
	Tak	1	5		79135200	79135400	70135200	70135400
	Tak	2	5		79136200	79136400	70136200	70136400

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

EPIC® H-B 24 Obudowa gniazda pulpitowa lub cokołowa

Solidna i niezawodna obudowa złącza przemysłowego

Info

- Wersja z klamrą pojedynczą ułatwiającą rozłączanie złącza (otwieranie klamry jednocześnie rozpina złącze)
- Metalowa pokrywa na solidnym zawiasie
- Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie

Korzyści

- Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.

Zakres zastosowania

- Budowa instalacji przemysłowych
- Instalacje estradowe
- Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu

- Złącze pulpitowe, proste, z płaską uszczelką w zestawie
- Obudowa H-A: obudowa gniazda cokołowa
- Wersja standardowa i wysoka
- Wersja z pokrywą metalową
- Klamra pojedyncza

Pasujące wkłady

- Wybór złącza o oczekiwanych parametrach ułatwi tabela doboru - załącznik A10

Dane techniczne

Materiał
Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara
Klamra: stal ocynkowana
Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12 (zamknięte)

Testowany przez VDE
Certyfikowana kontrola produkcji:
Nr ewid. VDE: B437
Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury
-40°C do +100°C,
krótkotrwale do +125°C

Ilustracja	Wersja wysoka	Wejście przewodu	Jednostka dostawy (PU)	Wymiary				
				AG	M 25	M 32	PG 21	PG 29
Obudowa gniazda pulpitowa								
			5	10103900				
			5	10102900				
Obudowa cokołowa								
	Tak	1	5		79164200	79164400	70164200	70164400
	Tak	2	5		79165200	79165400	70165200	70165400
		1	5		19107900		10107900	
		2	5		19109900		10109900	
	Tak	1	5		79160200	79160400	70160200	70160400
	Tak	2	5		79161200	79161400	70161200	70161400
		1	5		19104900		10104900	
		2	5		19105900		10105900	

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.