LPSBL7233

METALOWY PRZYCISK Ø22MM SERII PLATINUM, DWUKLAWISZOWY, SAMOCZYNNY POWRÓT, 1 KRYTY, 1 WYSTAJĄCY I BIAŁY PODŚWIETLANY DYFUZOR. ZIELONY - CZERWONY/START - STOP




Przeznaczenie produktu			Przyciski dwuklawiszowe z samoczynnym powrotem i białym, podświetlanym wskaźnikiem – jeden wystający i jeden kryty
Seria produktu			LPSBL72
Charakterystyka ogólna			
Kolor			Zielony/czerwony
Typ pozycji			Przycisk podwójny, jeden wystający i jeden kryty
Materiał			Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K
Właściwości mechaniczne			
Trwałość mechaniczna		cycles	1000000
Montaż			Bez adaptera montażowego
Adapter do montażu			LPXAU120M
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia			
Temperatura			
	Temperatura pracy		
		min. °C	-25
		maks. °C	+70
	Temperatura składowania		
		min. °C	-40
		maks. °C	+85
Wymiary			

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

LPSBL7233

METALOWY PRZYCISK Ø22MM SERII PLATINUM, DWUKLAWISZOWY, SAMOCZYNNY POWRÓT, 1 KRYTY, 1 WYSTAJĄCY I BIAŁY PODŚWIETLANY DYFUZOR. ZIELONY - CZERWONY/START - STOP



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000029 - Przycisk

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding