


	Z-0001/A	Z-0001/A wyk.2	Z-0001/A wyk.3	Z-0001/B wyk.2	Z-0001/C
					
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour					
Niebieski / Blue	**84 058 003**	**84 058 003**	**84 290 003**	**84 291 003**	**84 072 003**
Żółty / Yellow	**84 059 004**	**84 190 004**	**84 290 004**	**84 291 004**	**84 126 004**
Zielono-żółty / Green-yellow	**84 060 009**	**84 191 009**	**84 290 009**	**84 291 009**	**84 210 009**
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE	CE	CE
Dane prądowe / Rated data					
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	690 V 76 A	690 V 76 A	690 V 76 A	690 V	690 V
Wymiary zewnętrzne / Dimensions					
Szerokość / Width (A)	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Wysokość / Height (B)	32 mm	37 mm	37 mm	32 mm	40 mm
Długość / Lenght (C)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Masa / Weight	69 g	74 g	72 g	66 g	65 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.
Opakowanie zbiorcze / Collective package	Zacisk przystosowany do połączeń drutowych lub przewodów zakończonych końcówkami typu H, Hi. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk przystosowany do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi np. typów: KO, KW, KOI, LOI, KWI itp. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk z przyłączeniami oczkowymi oraz typu H. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk ochronny wielootworowy do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk zwijany z torem prądowym wykonanym z miedzi pokrytej galwanicznie. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.



	ZP-0001/A	ZP-0001/A wyk.2	ZP-0001/A wyk.3	ZP-0001/C
				
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour				
Niebieski / Blue	**84 205 003**	**84 212 003**	**84 292 003**	**84 217 003**
Żółty / Yellow	**84 205 004**	**84 212 004**	**84 292 004**	**84 217 004**
Zielono-żółty / Green-yellow	**84 205 009**	**84 212 009**	**84 292 009**	**84 217 009**
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE	CE
Dane prądowe / Rated data				
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	690 V 76 A	690 V 76 A	690 V 76 A	690 V
Wymiary zewnętrzne / Dimensions				
Szerokość / Width (A)	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Wysokość / Height (B)	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
Długość / Lenght (C)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Masa / Weight	85 g	92 g	89 g	82 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.
Opakowanie zbiorcze / Collective package	Zacisk przystosowany do połączeń drutowych lub przewodów zakończonych końcówkami typu H, Hi. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.	Zacisk przystosowany do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi np. typów: KO, KW, KOI, LOI, KWI itp. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą	Zacisk ochronny wielootworowy do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.	Zacisk zwijany z torem prądowym wykonanym z miedzi pokrytej galwanicznie. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.