Techniki łączenia przewodów BUS

Wtyczki/Złącza do systemów PROFIBUS



DANE TECHNICZNE

Wtyczki/Złącza PROFIBUS

Min. temperatura pracy	0°C
Max. temperatura pracy	+60°C
Stopień szczelności obudowy	IP20
Średnica żyły	0,64mm
Max. prędkość transmisji	12Mbit/s
Max. pobór prądu	12,5 mA
Rezystor terminujący	tak

BUDOWA

- Materiał obudowy: metalizowany plastik
- Liczba pinów: 9
- Rodzaj złącza: męskie oraz żeńskie (port serwisowy PG)
- Model: wtyczka

ZASTOSOWANIE

Złącza Profibus serii HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS mogą być stosowane z prawie wszystkimi typami sterowników firmy Simens. Zintegrowany przełączalny rezystor termistora poprzez odpowiedni wybór pracy umożliwia stosowanie złącza w sieci Profibus, jako przelotowe lub końcowe. Rezystor ten może być przełączany podczas gdy złącze jest podłączone do sterownika. Pozycja tego przełącznika jest wyraźnie sygnalizowana.

UWAGI

- Zawartość opakowania: 9 pinowe złącze SUB-D wraz z instrukcją montażu.
- Opakowanie zbiorcze - 10 szt.

Nr kat.	Kąt wyprowadzenia przewodu	Port serwisowy (PG)	Moduł diagnostyczny LED	Rodzaj złącza	Budowa przewodu	Budowa żyły	Wymiary w mm
802401	90°	—	—	Mocowanie śrubowe	Standard	drut ub linka	64 x 40 x 17
803845	90°	—	tak	Mocowanie śrubowe	Standard	drut lub linka	64 x 40 x 17
802402	90°	tak	—	Mocowanie śrubowe	Standard	drut lub linka	64 x 40 x 17
803844	90°	tak	tak	Mocowanie śrubowe	Standard	drut lub linka	64 x 40 x 17
802406	90°	—	—	Szybkozłącze	SK/FC	drut	72 x 40 x 17
803195	90°	—	tak	Szybkozłącze	SK/FC	drut	64 x 40 x 17
802407	90°	tak	—	Szybkozłącze	SK/FC	drut	72 x 40 x 17
803194	90°	tak	tak	Szybkozłącze	SK/FC	drut	64 x 40 x 17
803576	45°	—	—	Szybkozłącze	SK/FC	linka	72 x 40 x 17
803356	45°	—	—	Szybkozłącze	SK/FC	drut	95 x 70 x 17
803577	45°	tak	—	Szybkozłącze	SK/FC	linka	72 x 40 x 17
803357	45°	tak	—	Szybkozłącze	SK/FC	drut	72 x 40 x 17
802403	35°	—	—	Mocowanie śrubowe	Standard	drut lub linka	54 x 40 x 17
802404	35°	tak	—	Mocowanie śrubowe	Standard	drut lub linka	54 x 40 x 17
802405	axial	—	—	Mocowanie śrubowe	Standard	drut lub linka	68 x 39,5 x 17
803208	axial	—	—	Szybkozłącze	SK/FC	drut	70 x 35 x 17

13.06.2022 / Informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.