



Hiprojacket® Aero: Pleciona koszulka, mocna konstrukcja zgodna ze standardem SAE AS1072, doskonała krótkotrwała ochrona przed płomieniami.

Zapewnia doskonałą ochronę termiczną dla kabli i węży. Gęsto pleciona koszulka z włókna szklanego z grubą powłoką silikonową jest skonstruowana zgodnie z normą Aerospace Standard SAE i umożliwia wiązką kabli i zespołom węży przejść testy wg wymagań normy AS1055. Hiprojacket Aero oferuje bardzo dobrą krótkotrwałą ochronę przed ogniem i wspaniale redukcje temperaturę. W zakresie ochrony kabli, kompletny i szeroki zakres dławików umożliwia łatwą instalacje. Odporna na płyny hydrauliczne, oleje, smary i paliwa, Hiprojacket Aero chroni przed odpryskami stopionego metalu, płomieniami, promieniowaniem cieplnym,zapobiega stratą energii w rurociągach i wężach przesyłowych, jak również chroni pracowników przed oparzeniami. Hiprojacket Aero jest używany w przemyśle lotniczym, hutnictwie, produkcji szkła i ceramiki, zakładach produkcyjnych oraz w budowie maszyn i urządzeń.

Olejoodporna, bezhalogenowa, bardzo dobra ochrona przed płomieniami, doskonale redukuje temperaturę i wytrzymuje odpryski stopionego metalu.
Deklaracje i Certyfikaty: Uniepalnienie zgodnie z DIN5510-2: S4/SR2/ST2.Ox. index LOI = 39,2. Uniepalnienie zgodnie z UNI CEI 11170-3; NF EN ISO 11925-2 (15 i 30 sek.). EN 45545-2; R22 i R23 HL1/HL2/HL3; NF F 16-101 klasa I2 F1., Oxygenindex LOI = 39,2. Umożliwia wiązką kabli i węży przejść testy wg wymagań normy SAE AS1055.
Temperatura: -55 ° C do + 260 ° C stała temperatura pracy. W otwartym ogniu do +800 ° C przez około 20 minut. Promieniowanie cieplne do +800 °C prze około 20 minut. Odpryski stopionego metalu do +1640 ° C przez 15-30 sekund.
Kolor: czerwony, inne kolory dostępne na żądanie.

Budowa:
Konstrukcja: Pleciona koszulka z włókna szklanego, mocna konstrukcja zgodna ze standardem SAE AS1072 typ 2.
Powłoka: Mieszanka gumy silikonowej z tlenkiem żelaza.

OIL LOW SMOKE SAE EN 45545-2 GOST-R RoHS

Hiprojacket Aero			Średnica		Standardowy karton		Mały karton*		Inne długości		Waga
Rozmiar	Rozmiar	Typ	Wew.	Zew.	Metry	numer kat.	Metry	Numer kat.	Metry	numer kat.	(Kg/m)
(mm)	(cale)		(mm)	(mm)		**Czerwony**		**Czerwony**		**Czerwony**	
6	**1/4”**	**HJ-04**	6	11	**30**	**336.006.3**	15	336.006.1	1	336.006.0	0,12
10	**3/8”**	**HJ-06**	10	15	**30**	**336.010.3**	15	336.010.1	**1**	**336.010.0**	0,16
13	**1/2”**	**HJ-08**	13	18	**30**	**336.013.3**	15	336.013.1	**1**	**336.013.0**	0,19
16	**5/8”**	**HJ-10**	16	22	**30**	**336.016.3**	15	336.016.1	**1**	**336.016.0**	0,21
19	**3/4”**	**HJ-12**	19	25	**30**	**336.019.3**	15	336.019.1	**1**	**336.019.0**	0,24
22	**7/8”**	**HJ-14**	22	28	**30**	**336.022.3**	15	336.022.1	**1**	**336.022.0**	0,28
25	**1”**	**HJ-16**	25	31	**30**	**336.025.3**	15	336.025.1	**1**	**336.025.0**	0,33
29	**1.1/8”**	**HJ-18**	29	35	**30**	**336.029.3**	15	336.029.1	**1**	**336.029.0**	0,35
32	**1.1/4”**	**HJ-20**	32	38	**30**	**336.032.3**	15	336.032.1	**1**	**336.032.0**	0,39
35	**1.3/8”**	**HJ-22**	35	41	**30**	**336.035.3**	15	336.035.1	1	336.035.0	0,45
38	**1.1/2”**	**HJ-24**	38	44	**30**	**336.038.3**	15	336.038.1	**1**	**336.038.0**	0,48
41	**1.5/8”**	**HJ-26**	41	47	**30**	**336.041.3**	15	336.041.1	1	336.041.0	0,52
44	**1.3/4”**	**HJ-28**	44	50	**30**	**336.044.3**	15	336.044.1	**1**	**336.044.0**	0,64
51	**2”**	**HJ-32**	51	57	**30**	**336.051.3**	15	336.051.1	**1**	**336.051.0**	0,67
57	**2.1/4”**	**HJ-36**	57	63	**30**	**336.057.3**	15	336.057.1	1	336.057.0	0,74
64	**2.1/2”**	**HJ-40**	64	70	**30**	**336.064.3**	15	336.064.1	1	336.064.0	0,75
70	**2.3/4”**	**HJ-44**	70	76	**30**	**336.070.3**	15	336.070.1	1	336.070.0	0,88
76	**3”**	**HJ-48**	76	82	**30**	**336.076.3**	15	336.076.1	1	336.076.0	1,03
83	**3.1/4”**	**HJ-52**	83	89	**30**	**336.083.3**	15	336.083.1	1	336.083.0	1,13
89	**3.1/2”**	**HJ-56**	89	95	**30**	**336.089.3**	15	336.089.1	1	336.089.0	1,18
95	**3.3/4”**	**HJ-60**	95	101	**30**	**336.095.3**	15	336.095.1	1	336.095.0	1,34
102	**4”**	**HJ-64**	102	108	**30**	**336.102.3**	15	336.102.1	1	336.102.0	1,41

* W 15 metrowym opakowaniu możliwe jest otrzymanie 2 odcinków (w sumie 15 metrów) (minimalna najkrótsza długość odcinka 4,5 m).

Dławiki do Hiprojacket są wyszczególnione na stronie 8.



ANAMET EUROPE