SD-150

Przetwornice jednowyjściowe SD



- szeroki zakres napięcia wejściowego 2:1
- izolacja we/wy 1500VDC (2000VDC SD-15)
- zabezpieczenia: przepięciowe, przeciwzwarciowe, przeciążeniowe
- wbudowany filtr EMI, niski poziom tętnień i szumów
- chłodzenie w otwartym obiegu powietrza
- regulacja napięcia wyjściowego w niewielkim zakresie
- temperatura pracy od -10~+60°C
- niskie koszty wysoka niezawodność
- zgodność z wieloma normami i certyfikatami
- możliwość instalacji na szynie DIN (za pomocą przystawek)
- 2 lata gwarancji

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

Pełny opis produktu

Seria jedno-wyjściowych przetwornic SD przeznaczona jest do stosowania w szeroko pojmowanej automatyce przemysłowej i elektronice. Szerokie zakres napięć wejściowych, oraz różne konfiguracje napięć na wyjściu zapewniają dużą elastyczność zastosowań. Wysoka jakość, niezawodność, wytrzymałość i długa żywotność to podstawowe zalety przetwornic MEAN WELL. Dzięki specjalnym uchwytom przetwornice serii SD mogą być instalowane pionowo, lub poziomo na szynie DIN.

Specyfikacja

SD-150: seria przetwornic 150~151W (zobacz szczegóły)

Model	Wejście	Wyjście	Zakłócenia	Wydajność	Wymiary
SD-150B-12	19~36V	12V, 0~12.5A	120mV	75%	199x110x50mm
SD-150B-24	19~36V	24V, 0~6.3A	150mV	77%	199x110x50mm
SD-150C-12	36~72V	12V, 0~12.5A	120mV	77%	199x110x50mm
SD-150C-24	36~72V	24V, 0~6.3A	150mV	80%	199x110x50mm
SD-150D-12	72~144V	12V, 0~12.5A	120mV	79%	199x110x50mm
SD-150D-24	72~144V	24V, 0~6.3A	150mV	82%	199x110x50mm

Modele

Symbol	Opis
SD-150B-12	przetwornica 150W 19~36V-12V 12.5A
SD-150B-24	przetwornica 150W 19~36V-24V 6.3A
SD-150C-12	przetwornica 150W 36~72V-12V 12.5A
SD-150C-24	przetwornica 150W 36~72V-24V 6.3A
SD-150D-12	przetwornica 150W 72~144V-12V 12.5A
SD-150D-24	przetwornica 150W 72~144V-24V 6.3A