Opis produktu

AR043P33

ARIA 43 (3-POINT LOCKING SYSTEM)



Informacje ogólne

Typ produktu:	AR043P33
Kod zamówieniowy:	4TBA831036C0100
Numer EAN:	5411815233920
Opis katalogowy:	ARIA 43 (3-POINT LOCKING SYSTEM)
Opis:	ARIA nadaje się do aplikacji wnętrzowych oraz napowietrznych, obudowa jest gładka i nie ma perforacji. Możliwy jest montaż natynkowy oraz na słupie za pomocą dedykowanego zestawu AR891608 (dla modeli ARIA 54 i ARIA 64). Wyposażone w drzwi pełne i transparentne, które mogą się otwierać do lewej i prawej strony. Obudowa może być wyposażona w zestawy montażowe pod aparaturę modułową oraz w płyty montażowe. Charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08 (IK07 dla wersji z drzwiami transparentnymi), odpornością na UV oraz nadają się do aplikacji PV, napięcie izolacji Ui wynosi 1000V AC / 1500V DC. Obudowa wyposażona jest w 4 pręty gwintowane oraz 4 nakrętki do mocowania płyty montażowej.
Display Name:	AR043P33

Dane techniczne

Maksymalna ładowność:	Enclosure 1334.16 N Door(s) 49.05 N Mounting Plate 1334.16 N

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Ilość otworów przepustowych:	0
Ilość otworów podłączeniowych:	0
Ilość otworów kablowych:	0
Liczba drzwi:	1
Liczba rzędów:	0
Typ pokrywy:	Drzwi
Typ obudowy NEMA:	Type4X
Rodzaj drzwi:	Single
Dostępne akcesoria:	Tak
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia:	IK08

Elektryczność

Straty mocy:	Total 26 W Δt = 20K - Enclosures 26 W

Konstrukcja

Wykończenie pokrywy:	Nieoczyszczony
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Materiał:	GRP (Glass fibre reinforced plastic)
Design pokrywy:	Closed
Kolor RAL:	RAL 7035 - Light Grey
Kolor:	Szary
Liczba modułów:	0

Zgodność materiału

Dane RoHS:	9AJK000579
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS:	20220302
Deklaracja REACH:	9AJK000617
REACH Information:	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date:	20230911
Szablon raportowania CMRT:	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope

Normy środowiskowe

Stopień ochrony:	IP66
Klasa ochronności:	Izolowany

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów:	0
Szeroość netto:	315 mm
Wysokość netto:	415 mm
Głębokość / długość netto:	170 mm
Masa netto:	4.1 kg
Grubość:	Cabinet Plate 3 mm Door Plate 3 mm

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie:	1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1):	4.3 kg
ID produktu zastąpionego:	831036

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AJK000579

Instalacja

Instrukcje i podręczniki:	No document needed
Typ montażu:	Natynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	9AKK107680A5160 2CKA000001A1855

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9:	EC000261 - Enclosure/cabinet (empty)
ETIM 10:	EC000261 - Enclosure/cabinet (empty)
UNSPSC:	39121103
eClass:	V11.0 : 27142408

Akcesoria

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Identyfikator	Opis	Typ	Ilość	Jednostka miary
4TBA831333C0100	ARIA 43 MOUNT.PL.(STEEL) PERFORATED	AR043Q03	1	sztuka
4TBA831005C0100	LOCKINSERT SQ 8	AR831005	1	sztuka
4TBA831530C0100	ARIA CANOPY REPLACEMENT 32-43-54-64	AR831530	1	sztuka
4TBA831180R0100	HANDLE 1242 E	AR831180	1	sztuka
4TBA831652C0100	ARIA HINGE PIN ARIA 43-54-64	AR831652	1	sztuka
4TBA831041C0100	ARIA 43 MOUNT.FRAME	AR043D03	1	sztuka
4TBA831038C0100	ARIA 43 MOUNT.PL.(Pertinax)	AR043I03	1	sztuka
4TBA831037C0100	ARIA 43 MOUNT.PL.(STEEL)	AR043M03	1	sztuka
4TBA831009C0100	SET VENTILATION GRID	AR831009	1	sztuka
4TBA831008C0100	LOCKSHAFT DB 3MM	AR831008	1	sztuka
4TBA831006C0100	LOCKINSERT TRIA 8	AR831006	1	sztuka
4TBA831004R0100	HANDLE 2432 E	AR831004	1	sztuka
4TBA831001C0100	ARIA NM FIXING LUGS SET OF 4	ARACCB13	1	sztuka
4TBA831000C0100	ARIA S/S FIXING LUGS SET OF 4	ARACCB03	1	sztuka
4TBA831007C0100	LOCKSHAFT TRIA 11	AR831007	1	sztuka

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Obudowy > Obudowy specjalistyczne > GRP cabinets > ARIA






360°

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia