Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - kanał elektroinst. -140x55 mm - aluminium - naturalny - 2000 mm

ISM10350

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
system elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu lub komponentu	Kanał elektroinstalacyjny
odcień kolory	Naturalny
Ilość sztuk w zestawie	6 m
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Parametry uzupełniające

materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
wymiary kanału elektroinstalacyjnego	140 x 55 mm
podział na przedziały	2 przedziały
Miejsce montażu	Wewnętrzny
sposób mocowania	Wkrętami
wymiary otworu z przodu	45 mm
materiał	Aluminium anodowany
długość	2000 mm
wysokość	140 mm
Szerokość	55 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	21,000 cm
Długość opakowania 1	200,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	5,020 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	45
Wysokość opakowania 2	105,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	242,900 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**56 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**51 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0.6 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**98**
Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Nie**