Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - kanał elektroinst. - 165x55 mm - aluminium - naturalny - 2000 mm

ISM10450

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
system elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu lub komponentu	Kanał elektroinstalacyjny
odcień kolory	Naturalny
Ilość sztuk w zestawie	6 m
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
wymiary kanału elektroinstalacyjnego	165 x 55 mm
podział na przedziały	2 przedziały
Miejsce montażu	Wewnętrzny
sposób mocowania	Wkrętami
wymiary otworu z przodu	45 mm
materiał	Aluminium anodowany
długość	2000 mm
wysokość	165 mm
Szerokość	55 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	2
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	16 cm
Długość opakowania 1	204 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	7 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	16 cm
Szerokość opakowania 2	22 cm
Długość opakowania 2	206 cm
Waga opakowania 2	21 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	108
Wysokość opakowania 3	86 cm
Szerokość opakowania 3	120 cm
Długość opakowania 3	209 cm
Waga opakowania 3	398 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**79 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**71 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0.9 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**6 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**98**
Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Nie**