Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OptiLine 45 OptiLine 70 - końcówka oporowa - PC/ABS - aluminium metalik

ISM10554

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45 OptiLine 70
system elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
typ produktu	Zaślepka końcowa
colour	Alumninium
quantity package 1 / unit	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
wymiary kanału elektroinstalacyjnego	185 x 55 mm
sposób mocowania	Mocowany wciskowo Wkręt
product material	PC/ABS malowane
długość	21 mm
wysokość	189 mm
Szerokość	56 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
operating temperature	-25…60 °C
Stopień ochrony IP	IP30
Stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	18,900 cm
Długość opakowania 1	5,600 cm
Waga opakowania 1	44,000 g

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	2,500 cm
Szerokość opakowania 2	20,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	110,000 g
Jednostka miary opakowania 3	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 3	2
Wysokość opakowania 3	3,700 cm
Szerokość opakowania 3	21,500 cm
Długość opakowania 3	9,000 cm
Waga opakowania 3	108,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**0.4 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**
Status bezhalogenowy	**Produkt zawiera halogeny powyżej progów**
Bez PCV	**Tak**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**0**
Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Nie**