# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Optiline 45 - łącznik z osłoną połączenia - PC/ABS - biel polarna

ISM10903P

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | OptiLine 45 |
| **system elektroinstalacyjny** | Kanał elektroinstalacyjny |
| **typ produktu** | Element łączący pokrywy przedniej |
| **colour** | Biel polarna (RAL 9003) |
| **quantity package 1 / unit** | Zestaw 5 szt. |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **materiał kanału elektroinstalacyjnego** | Plastikowy |
| **wymiary kanału elektroinstalacyjnego** | 75 x 55 mm<br>95 x 55 mm<br>140 x 55 mm<br>165 x 55 mm<br>185 x 55 mm |
| **sposób mocowania** | Mocowany wciskowo |
| **product material** | PC/ABS |
| **długość** | 23 mm |
| **wysokość** | 47 mm |
| **Szerokość** | 20 mm |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Normy** | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-1:2013/A1<br>EN 50085-2-1:2006<br>EN 50085-2-1:2011/A1 |
| **operating temperature** | -25…60 °C |
| **Stopień ochrony IP** | IP40 |
| **Stopień ochrony IK** | IK07 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 4,7 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 2 cm |
| **Długość opakowania 1** | 2,3 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Waga opakowania 1** | 3 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BAG |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 10 |
| **Wysokość opakowania 2** | 4 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 5 cm |
| **Długość opakowania 2** | 13 cm |
| **Waga opakowania 2** | 37 g |
| **Jednostka miary opakowania 3** | S03 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 500 |
| **Wysokość opakowania 3** | 30 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 30 cm |
| **Długość opakowania 3** | 40 cm |
| **Waga opakowania 3** | 2,33 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy instalacji [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | **Środowiskowy profil produktu** |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |
| Status bezhalogenowy | **Produkt zawiera halogeny powyżej progów** |
| Bez PCV | **Tak** |

## Use Longer

### Wydłużenie żywotności

| | |
|---|---|
| Naprawa | **Nie** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Potencjał recyklingu, w % | **0** |
| Kulistość – profil | **Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem** |
| Odbiór | **Nie** |