
Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 OptiLine 70 - zestaw uziemiający - zielono-żółty

ISM10953

Parametry podstawowe

system elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny Słupek Panel biurkowy Słup
Typ produktu lub komponentu	Połączenie uziemiające

Parametry uzupełniające

typ słupa	Dwustronny Jednostronny
typ słupka	Dwustronny Jednostronny
typ panela biurkowego	Zestaw panela biurkowego
prezentacja urządzenia	Pusty
odcień kolory	Zielony Żółty
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
wymiary kanału elektroinstalacyjnego	155 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 140 x 55 mm 80 x 55 mm
Zgodność produktu	Altira osprzęt elektroinstalacyjny Unica osprzęt elektroinstalacyjny
wykończenie powierzchni słupa/ słupka	Malowany proszkowo Anodowany
sposób mocowania słupa	Wolnostojący Mocowany wciskowo
materiał	Aluminium
długość	200 mm
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,300 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	21,500 cm
Waga opakowania 1	8,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	1,500 cm
Szerokość opakowania 2	4,000 cm
Długość opakowania 2	22,500 cm
Waga opakowania 2	105,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	15,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	738,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Nie**