Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl



NW5.01/11

Łącznik świecznikowy, mocowanie Push In, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, biały

Seria	Simon 24
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik świecznikowy
Kolor	biały
RAL (zbliżony)	RAL 9003
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy świetlówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki, Dostępny tylko jako wersja IP20

Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny
Nadruk/Piktogram	brak
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczące
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	montaż zaciskowy systemem Push In, wkręty (np. do puszki)
Wysokość produktu	76.3 mm
Szerokość produktu	76,3 mm
Głębokość produktu	37,5 mm
Głębokość wbudowania	26,5 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	2
Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)
montaż	mocowanie Push In
Długość produktu	3,75 cm

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787905897
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Długość opakowania jednostkowego	4,25 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0485 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Długość opakowania zbiorczego	23 cm