Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo ładowania USB A+C 45W PD, wenge

SDD181404

Prośba o kontakt z COK 17 wrz 2024

Koniec serwisu: 31 sty 2025

Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna Design & Elements
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
Odcień kolory	Wood wenge
Kolor	Wood wenge
połączenie typu zintegrowanego	1 port USB typ A 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obiążenia: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obiążenia: 3 A

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Charger
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
prezentacja urządzenia	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
Wykończenie powierzchni	Matowy
obróbka powierzchni	Decorative coating
prąd wyjściowy	1.5 A
sposób mocowania	Wkrętami
sposób pakowania	Box with eurohole
Ilość sztuk w zestawie	1
typ złącza (konektora)	USB typ A USB type C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220...240 V Prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz 220...240 V Prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
Typ obciążenia	Power delivery
Power consumption in W	0,08 W
znamionowa moc wyjściowa	45 W
moc wejściowa	240 W
czas eksploatacji w godzinach	30000 godz. 10,5 W 30000 godz. 52,5 W
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wyjściu Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury
liczba zacisków	2 Zaciski śrubowe

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla Sztywny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla Elastyczny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla Linka kabel (kable)
długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Zgodność produktu	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
głębokość	37 mm
Głębokość zagnieżdżenia	32 mm
Masa produktu	0,13 kg
Targeted channel	Professional Do it yourself
Efektywność	6,25 %
Znak jakości	CE
Type of USB power supply	USB type A + C
odcień koloru	Wood wenge
znamionowa moc wyjściowa	7,5 W port USB typ A 5 V 1.5 A 15 W USB type C 5 V 3 A 27 W USB type C 19 V 3 A 36 W USB type C 12 V 3 A 45 W USB type C 15 V 3 A 45 W USB type C 20 V 2.25 A

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5…50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4
Certyfikaty produktu	EAC
Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IK	IK02
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,2 cm
Szerokość opakowania 1	8,3 cm
Długość opakowania 1	8,3 cm
Waga opakowania 1	162 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm

Waga opakowania 2	6,242 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**37 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**31 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Numer SCIP	**030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8**
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny
Rozporządzenie REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	**Nie**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Image of product / Alternate images

Alternative









