Obudowa Rozdzielnica szczeln IP66 DV-1493-HYDRA 466

Obudowy szczelne typu Hydra szczególnie znajdują swoje zastosowanie w miejscach o dużym stopniu zanieczyszczenia oraz narażonych na zalewanie. Wykorzystywane są m. in. w energetyce, automatyce i w branży teleinformatycznej. Wykorzystać można je w halach produkcyjnych, oczyszczalniach ścieków lub nabrzeżach.

Dzięki specjalnie opracowanej konstrukcji obudowy rozdzielnica zapewnia skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych znajdujących się wewnątrz przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych (pył, opary żrące, woda).

Obudowy HYDRA wykonane są z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Odporne na korozję wobec oddziaływania substancji chemicznych i rozpuszczalników. Obudowy HYDRA charakteryzujące się stopniem ochrony IP66 posiadają 4-punktowy system zamykania, w skład którego wchodzą: szczelny zamek typu ZIP66, cięgła oraz elementy blokujące, rozmieszczone na obwodzie.

Obudowy poliestrowe HYDRA wykonane są z trudnopalnego, samogasnącego kompozytu SMC (poliester + włókno szklane). Odznaczają się odpornością na działanie warunków atmosferycznych (UV).

Specyfikacja Techniczna	
Zastosowanie	profesjonalne rozwiązania wymagające wysokich standardów bezpieczeństwa
Materiał wykonania obudowy	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Temperatura eksploatacji	-50 ÷ 85 °C
Stopień ochrony IP	IP66
Kategoria palności	V0
Klasa ochronności	II
Odporność na uderzenia	IK10
Wymiary	438 x 618 x 251 mm
Odporna na korozję wobec oddziaływania substancji chemicznych i rozpuszczalników	tak
Bezhalogenowy materiał obudowy	tak

Odporność na działanie warunków atmosferycznych UV	tak
Producent	Doktorvolt
Oznaczenie producenta	DV-1493-HYDRA 466
EAN	5907589331493

