



Szary peszel Multitite FCD: lekki i elastyczny.

Typ FCD jest m.in. stosowany w budynkach przemysłowych, przy połączeniach paneli kontrolnych i do ochrony przed szkodnikami. FCD jest stosowany do szybkiego i łatwego montażu i od podstawowej do średniej ochrony mechanicznej.

Materiał i budowa:

Budowa: Rdzeń ze stali galwanizowanej, cienkościenna obudowa, kwadratowa-zamknięta z PVC.
Specyfikacja obudowy: PVC, bezołowiowa według RoHS.
Temperatura: -20 °C do +80 °C, chwilowa do +90°C.
Kolor: Szary (dostępny również kolor czarny).

Klasyfikacja według: NEN-EN-IEC 61386:

Odporność na ściskanie: Klasa 4 (750 N).
Odporność na uderzenia: Klasa 3 (2 J).
Wytrzymałość na rozciąganie: Klasa 3 (500 N).
Stopień ochrony: IP 67.

RoHS GOST-R



Kwadratowa-zamknięta

FCD	Wymiary		Promień gięcia		Małe op.		Standardowe op.		Duże op.		Waga
Rozm.	Wew.	Zew.	Staty.	Dynam.	Metry	Art. Nr.	Metry	Art. Nr.	Metry	Art. Nr.	(Kg/m)
DN	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Szary		Szary		Szary	
10	7,0	10,0	30	40	-	-	-	-	**50**	**361.010.5**	0,08
12	10,0	14,0	37	50	**10**	**361.012.1**	-	-	**50**	**361.012.5**	0,14
16	13,0	17,0	45	60	**10**	**361.016.1**	-	-	**50**	**361.016.5**	0,17
18	15,0	19,0	50	70	**10**	**361.018.1**	-	-	**50**	**361.018.5**	0,19
20	17,0	21,5	55	80	**10**	**361.020.1**	-	-	**50**	**361.020.5**	0,23
25	21,2	26,0	70	100	**10**	**361.025.1**	-	-	**50**	**361.025.5**	0,31
32	28,1	34,0	95	125	**10**	**361.032.1**	**25**	**361.032.2**	-	-	0,40
40	37,7	45,0	115	160	**10**	**361.040.1**	**25**	**361.040.2**	-	-	0,60
50	48,4	56,0	135	190	**10**	**361.050.1**	**25**	**361.050.2**	-	-	0,88

Końcówki do peszli Multitite FCD przedstawione są na stronach od 2-07 do 2-15.



Rozmiar Multitite	DN	10	12	16	18	20	25	32	40	50	-	-	-
Końcówki	**ISO**	M10 / M12	M12 / M16	M16 / M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 / M63	-	-	-
	PG	7	9	11 / 13,5	13,5	16	21	29	36	48	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-	-	-	-

MERCATOR®

PESZLE MULTITITE

PESZLE
DO PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH
I KABLI