Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz APC Back-UPS 2200VA/ 1200W, wolnostojący, 230V z 6 gniazdami wyjściowymi typu IEC C13

BX2200MI

Parametry podstawowe

Main input voltage	230 V AC 1 faza
Input connection	IEC 60320 C13
Cos phi	0,54
Efficiency at full load	Limity napięcia wejściowego 4140...300 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz automatyczne wykrywanie
Output voltage	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Rated power in W	1200 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13
Type of USB power supply	None
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1200 W
Transfer time	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
UPS topology	Line interactive
Waveform type	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Full load runtime	00:01:00 1200 W
Half load runtime	00:08:30 600 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią

Wykresy

Czas pracy	View Runtime Graph
Efektywność	View Efficiency Graph

Parametry uzupełniające

Battery capacity	9,0 A.h
Battery type	Lead-acid internal included
Control panel	Dioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora
UPS connectivity	None
Surge energy rating	273 J
Cable length	1,2 m
Number of cables	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Color	Czarny
Height	190 mm
Width	140 mm
Depth	390 mm
Product weight	12,3 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Brak możliwości montażu w szafie rack
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Tower
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS)

Środowisko pracy

Product certification	CE CB EAC
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…40 °C
Storage altitude	0…3000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Storage relative humidity	0…95 % nie kondensujący
Acoustic level	40 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Baterie i czas podtrzymania

Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Battery voltage	24 V
Battery graph comment	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów czasu podtrzymania. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami, w typowych warunkach środowiskowych, bez poboru mocy elektrycznej i obciążenia rezystancyjnego.
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	8 godz.
Battery life	3…5 rok

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	46,000 cm
Szerokość opakowania 1	14,500 cm
Długość opakowania 1	55,000 cm
Waga opakowania 1	6,800 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	155,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	216,000 kg
SCC14	10731304410833

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	24

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**242 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**65 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**176 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**62**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Image of product / Alternate images

Alternative



