

Peszel Anaconda Sealtite

TYP EF CZARNY



WYTRZYMAŁY, ELASTYCZNY, DOBRA OCHRONA MECHANICZNA

Typ EF znajduje zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest średnia i wysoka ochrona mechaniczna kabli i przewodów. Typowe obszary zastosowania to budowa maszyn i urządzeń, przemysł metalowy, papierniczy. Zaprojektowany do stosowania w aplikacjach w których może odbywać się częsty oraz nieregularny ruch jak i instalacjach położonych na stałe gdzie ruch jest sporadyczny.

Konstrukcja:

Budowa: Rdzeń ze stali galwanizowanej, profil kwadratowy ze zintegrowanym uszczelnieniem, gruba termoplastyczna powłoka z PVC. Rozmiary ¼" oraz od 1.1/2" do 4" konstrukcja rdzenia w profilu wewnętrznie zamkniętym.

Powłoka: PVC, nie zawierająca substancji szkodliwych, zgodna z RoHS, UV – odporna, odpowiednia do instalacji zewnętrznych i zakopania bezpośrednio w ziemi. Temperatura: -25 °C do +70 °C sporadycznie do +90 °C.
Kolor: Czarny lub Szary.

RoHS GOST-R

Klasyfikacja według NEN-EN-IEC 61386:

Odporność na zgniatanie: Klasa 4, Ciężka (1250 N).
Odporność na uderzenie: Klasa 4, Ciężka (6 J).
Odporność na rozciąganie: Klasa 4, Ciężka (1000N).
Klasa szczelności: IP 67.



Profil kwadratowy od 5/16" - 1.1/4"



Profil wewnętrznie zamknięty 1/4", 1.1/2"

SEALTITE	ŚREDNICA		PROMIEŃ GIĘCIA)		STANDARDOWY KARTON		MAŁY KARTON		KRĄŻEK		WAGA
Rozmiar (cale)	Wewnątrz (mm)	Na zewnątrz	Statyczny (mm)	Statyczny (mm)	Metry	Nr. Kat.	Metry	Article No. black	Metry	Nr. Kat.	Waga
1/4"	6,4	11,5	40	50	50	315.006.1	-	-	-	-	0,15
5/16"	10,1	14,4	50	65	50	315.010.1	10	315.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	75	315.012.1	10	315.012.3	250	315.012.5	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	60	315.016.1	10	315.016.3	150	315.016.5	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	50	315.020.1	10	315.020.3	120	315.020.5	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	315.026.1	10	315.026.3	90	315.026.5	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	150	215	30	315.035.1	10	315.035.3	60	315.035.5	1
1.1/2"	40,3	47,8	200	250	15	315.040.1	-	-	45	315.040.5	1,55
2"	51,6	59,9	250	300	15	315.050.1	-	-	30	315.050.5	2,15
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	7,5	315.063.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	315.075.1	-	-	-	-	3,7
4"	102,1	113,8	490	600	7,5	315.100.1	-	-	-	-	4,9
5"	127,1	140,6	600	750	7,5	315.125.1	-	-	-	-	7,9
6"	153,5	167,5	730	1000	7,5	315.150.1	-	-	-	-	9,9

Dławiki dla Sealtite wyszczególnione w rozdziale 5 Sealtite Fittings

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"