Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl



NP1.01/38

Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu, mocowanie Push In, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, 10A, grafitowy mat

Seria	Simon 24
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu
Kolor	grafitowy mat
RAL (zbliżony)	RAL 7012
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy	10 A
Prąd znamionowy świetlówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki

Klasa ETIM	EC000029 Przycisk
Nadruk/Piktogram	brak
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	montaż zaciskowy systemem Push In, wkręty (np. do puszki)
Wysokość produktu	76.3 mm
Szerokość produktu	76,3 mm
Głębokość produktu	37,5 mm
Głębokość wbudowania	26,5 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Układ połączeń	Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)
Model	Przycisk pojedynczy
Liczba biegunów	1
Styki - działanie	1 styk zwierny (NO)
montaż	mocowanie Push In
Długość produktu	3,75 cm

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787906870
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Długość opakowania jednostkowego	4,25 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0505 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Długość opakowania zbiorczego	23 cm