Opis produktu

OT250E04CP

OT250E04CP CHANGE-OVER SWITCH



Informacje ogólne

Typ produktu:	OT250E04CP
Kod zamówieniowy:	1SCA022775R4640
Numer EAN:	6417019252384
Opis katalogowy:	OT250E04CP CHANGE-OVER SWITCH
Opis:	250A, 4 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.
Display Name:	OT250E04CP

ABB EcoSolutions

Instrukcje końca żywotności:	1SCC303050M0201
Informacje środowiskowe:	1SCC303050D0201
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD:	1SCC303082D0201

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	1SCC011021D0201
Dane RoHS:	1SCC011020D0201
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP:	ec656989-83af-4f24-b85a-707e9f79f541 Finlandia (FI)
Uproszczony SCIP:	91eef6d2-a2ef-4b1b-aaf1-ba6b02ae041c Niemcy (DE) cd2f18a0-4511-4f4a-9473-f1ce44f7021e Niemcy (DE) 78502af4-36bc-4f78-aef3-fec850b88f3f Republika Czeska (CZ) 9b2c299d-b09a-46fe-b1af-98231ad5f17a Croatia 429732e0-cc4e-4c20-9cd8-d08e012b41b4 Belgium 21d5e4f8-66fd-4dd1-8e3c-5ae09638881b Portugalia (PT) b51bfb87-ed4e-4a93-922e-29d23954cb93 Bulgaria 08027841-22d8-4bf2-93d1-e59ad6bd7145 Szwecja (SE) 3fcc0b4a-d453-4f53-8a64-3aa7fe5b2d33 Francja (FR) 0f4f6050-4739-433d-9deb-0e3af2a084cf Szwecja (SE) c2cf1520-c3dc-470f-8027-fbd50d320dc1 Włochy (IT) 882e56e8-b406-4eeb-8373-18f269152a60 Norwegia (NO) b6227e50-7697-46cc-9037-0bf99c4e9037 Belgium 3cbd3aee-6f20-4697-92b7-bf61a3fa0f33 Polska (PL) 73fc83f6-d9e9-420d-b8af-7e591a7582be Niemcy (DE) eb8ef6da-8175-469a-acb8-9359e215b0a2 Niemcy (DE) 5c2b1c4b-379c-4736-8f67-93af7f53e2b0 Netherlands 6061d350-77c9-4699-af89-b4a71816c703 Hiszpania (ES) d26dee91-4274-46ec-b081-c3cd5a972bc8 Polska (PL) 1aaaca95-bc3a-4d29-a4df-9e5032109ab4 Węgry (HU) f4a2137a-2cbf-4418-ba04-3cc6ad07f3d0 Francja (FR) 663c2939-83a5-45c5-9147-b60af2fbc806 Estonia (EE) a484ace3-b06e-45a4-b7df-d0d8ea80734d Grecja (GR) 4e5be907-1cec-43d8-8a71-69e61f01247d Polska (PL) 4503315c-6901-4ae0-80d6-a970b11b1305 Węgry (HU) 3fbdbb25-59cb-4944-943b-433c8083dedb Niemcy (DE) fd24a327-1703-45ed-9109-081dfaa3e0f9 Denmark

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki:	1SCC303008M0208

Normy środowiskowe

Stopień ochrony:	Front IP20
Stopień zanieczyszczenia:	3

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	1 sztuka
Kod taryfy celnej:	85365080
Kraj pochodzenia:	Finlandia (FI)

Wymiary

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Szeroość netto:	205 mm 8.07 in
Wysokość netto:	150 mm 5.91 in
Głębokość / długość netto:	160 mm 6.3 in
Masa netto:	3.83 kg 8.44 lb

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	box 1 box
Szerokość opakowania (poziom 1):	186 mm 7.32 in
Długość opakowania (poziom 1):	300 mm 11.81 in
Wysokość opakowania (poziom 1):	185 mm 7.28 in
Waga opakowania brutto (poziom 1):	4.1 kg 9.04 lb
EAN opakowania (poziom 1):	6417019252384

Dane techniczne

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th}):	Θ = 40 °C 250 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the}):	Fully Enclosed 250 A
Rozstaw szyn:	Standard
Położenie czwartego bieguna:	Right Side
Rodzaj czwartego bieguna:	Switched - Simultaneous Function
Kolor rączki:	Czarny
Typ montażu:	Base mounting
Liczba biegunów:	4P
Rodzaj sterowania:	Front
Położenie zacisków przyłączeniowych:	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Straty mocy:	na biegun 6.5 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp}):	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i):	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e):	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e):	(380 ... 415 V) 250 A

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e):	(380 ... 415 V) 250 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e):	(380 ... 415 V) 140 kW (500 V) 170 kW (690 V) 250 kW
Znamionowe napięcie pracy:	Obwód główny 1000 V
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw}):	for 1 s 8 kiloampere rms
Mechanizm rozłaczający:	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Typ zacisku:	Screw Terminals
Szerokość zacisku:	20 mm
Momenty dokrecajace:	zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m
Rodzaj przełączania:	Open

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	1SCC303001D2704
Certyfikat DNV:	1SCC303138D0201

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnector (AC)
UNSPSC:	39122233
eClass:	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia):	3641528
E-Numer (Norwegia):	4337075

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Rozłączniki > Przełączniki > Przełączniki z napędem ręcznym

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia



© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia