Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl



# NS1L.01/49

## Przycisk "światło" z podświetleniem, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, 10A, czarny mat

| | |
|---|---|
| Seria | Simon 24 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | przycisk "światło" z podświetleniem |
| Kolor | czarny mat |
| RAL (zbliżony) | RAL 9004 |
| Typ produktu | moduł |
| Prąd znamionowy | 10 A |
| Prąd znamionowy świetlówkowy | 10 AX |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki |

| | |
|---|---|
| Klasa ETIM | EC000029 Przycisk |
| Nadruk/Piktogram | symbol „światło” |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie |
| Wykończenie powierzchni | matowe |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 76.3 mm |
| Szerokość produktu | 76,3 mm |
| Głębokość produktu | 37,5 mm |
| Głębokość wbudowania | 26,5 mm |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy |
| Ilość klawiszy / dźwigni | 1 |
| Układ połączeń | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny) |
| Model | Przycisk pojedynczy |
| Liczba biegunów | 1 |
| Styki - działanie | 1 styk zwierny (NO) |
| Długość produktu | 3,75 cm |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 8421053445631 |
| Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Długość opakowania jednostkowego | 4,25 cm |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0505 kg |
| Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |