# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Srebro | ŁP-1Z/m/18 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **34** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **21** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729012353** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.039** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szary mat | ŁP-1Z/m/70 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **34** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **21** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729013992** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.039** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały | ŁP-1Z/m/00 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **34** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **21** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729011530** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.039** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czarny matowy | ŁP-1Z/m/33 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **34** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **21** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729013176** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.039** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Kaszmirowy beż | ŁP-1Z/m/83 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **10AX** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **34** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **21** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729035642** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.039** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |