# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## PanelSeT Profil podwójny DIN 2000mm



NSYDPR200

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Anwendung** | Wielozadaniowy |
| **Gama produktów** | PanelSeT |
| **Typ produktu lub komponentu** | Szyna |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Wyposażenie montażowe |
| **Rodzaj szyny** | Podwójny profil DIN |
| **dla nominalnych wymiarów obudowy** | - |
| **Zgodność gamy** | PanelSeT |
| **elementy składowe urządzenia** | 1 szyna |
| **Ilość sztuk w zestawie** | Zestaw 10 szt. |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **materiał** | Stal galwanizowana |
| **Wykończenie powierzchni** | Nieperforowany |
| **sposób mocowania** | Elementem mocującym - struktura obudowy lokalizacja |
| **regulacja podczas montażu** | Dystans 25mm<br>Ciągłe dostosowywanie |
| **długość** | 2000 mm |
| **Wysokość** | Znamionowy: 15 mm |
| **Szerokość** | Znamionowy: 35 mm |
| **grubość** | 1,5 mm |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 1,500 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 3,700 cm |
| **Długość opakowania 1** | 200,000 cm |
| **Waga opakowania 1** | 1,620 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | CAR |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 10 |
| **Wysokość opakowania 2** | 4,500 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 9,500 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Długość opakowania 2** | 202,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 16,254 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | P2M |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 300 |
| **Wysokość opakowania 3** | 40,000 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 120,000 cm |
| **Długość opakowania 3** | 200,000 cm |
| **Waga opakowania 3** | 487,620 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | **26 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3] | **16 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy instalacji [A5] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4] | **8 kg CO2 eq.** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | **Środowiskowy profil produktu** |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Nie** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |

## Use Longer

### Wydłużenie żywotności

| | |
|---|---|
| Naprawa | **Nie** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Potencjał recyklingu, w % | **98** |
| Kulistość – profil | **Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem** |
| Odbiór | **Tak** |