Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz APC Easy UPS 700VA/ 360W, wolnostojący, 230V, AVR z 4 gniazdami wyjściowymi typu IEC C13

BVX700LI

Parametry podstawowe

Main input voltage	230 V AC 1 faza
Input connection	IEC 60320 C14
Cos phi	0,51
Efficiency at full load	Limity napięcia wejściowego 4140...300 VLimity napięcia wejściowego 4230 VLimity napięcia wejściowego 4Prąd przemienny (AC)
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz wykrywanie automatyczne
Output voltage	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Rated power in W	360 W
Rated power in VA	700 VA
Output connection	4 IEC 320 C13
Type of USB power supply	None
Maximum configurable power in VA	700 VA
Maximum configurable power in W	360 W
Transfer time	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
UPS topology	Line interactive
Waveform type	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Full load runtime	00:00:01 360 W
Half load runtime	00:06:00 180 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią

Wykresy

Czas pracy	View Runtime Graph
Efektywność	View Efficiency Graph

Parametry uzupełniające

Battery capacity	7,0 A.h
Battery type	Lead-acid internal included
Control panel	Dioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora
Surge energy rating	273 J
Cable length	1,2 m
Number of cables	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Color	Czarny
Height	138 mm
Width	98 mm
Depth	310 mm
Product weight	4,2 kg
Mounting support	Podłoga
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Brak możliwości montażu w szafie rack
Two post mountable	0
USB compatible	No
Mounting mode	Desktop installation compact
Provided equipment	podręcznik użytkownika
Max runtime	120 min.
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS)

Środowisko pracy

Product certification	CE CB
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…40 °C
Storage altitude	0…3000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Storage relative humidity	0…95 % nie kondensujący
Acoustic level	40 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Baterie i czas podtrzymania

Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Battery voltage	12 V
Battery graph comment	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów czasu podtrzymania. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami, w typowych warunkach środowiskowych, bez poboru mocy elektrycznej i obciążenia rezystancyjnego.
Extendable runtime	0
Included battery module	0

Empty battery slot	0
Typical recharge time	8 godz.
Battery life	2…3 rok

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,8 cm
Szerokość opakowania 1	31 cm
Długość opakowania 1	13,8 cm
Waga opakowania 1	4,2 kg
SCC14	10731304404481

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	24

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**150 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**40 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**108 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**E7333b0a-8d2c-4a40-a279-6eb5db3419eb**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**62**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Wymienna bateria / wymienny akumulator	**Możliwość wymiany przez użytkownika**
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Image of product / Alternate images

Alternative


Battery Connector
Input: 220-240V~;
3.2A; 50/60Hz; 1Φ
Fuse T 5A L 250V~



