

Peszel Anaconda Sealtite

TYP HFX CZARNY



WYTRZYMAŁY, ELASTYCZNY, UNIEPALNIONY, OLEJOODPORNY

Sealtite HFX jest elastycznym peszlem zaprojektowanym do stosowania w dynamicznych aplikacjach, w których może odbywać się częsty oraz nieregularny ruch jak i instalacjach położonych na stałe gdzie ruch jest sporadyczny. Podczas ruchu oraz naprężeń peszel zachowuje w pełni swoją elastyczność i parametry nawet w niskich temperaturach, podczas gdy inne peszle mają tendencję do usztywnienia i pękania. Bezhalogenowa powłoka wykazuje doskonałe właściwości niepalne i odporność na chemikalia. W związku z powyższym typ HFX nadaje się do zastosowań i spełnia surowe wymagania związane z budową infrastruktury kolejowej, metra, sygnalizacji i budownictwa kolejowego, przemysłu morskiego, petrochemicznego i chemicznego, a także w obszarach zamkniętych, takich jak lotniska, tunele i stacje metra.

Konstrukcja:

Budowa: Rdzeń ze stali galwanizowanej, profil kwadratowy ze zintegrowanym uszczelnieniem, gruba termoplastyczna powłoka z Poliuretanu. Rozmiary ¼" oraz od 1.1/2" konstrukcja rdzenia w profilu wewnętrznie zamkniętym.

Powłoka: Poliuretan, nie zawierajaca substancji szkodliwych, zgodna z RoHS, UV – odporna, odpowiednia do instalacji zewnętrznych, olejoodporna.

Temperatura: -55 °C do +105 °C sporadycznie do +125 °C.

Kolor: Czarny lub Niebieski.

Klasyfikacja według NEN-EN-IEC 61386:

Odporność na zgniatanie: Klasa 4, Ciężka (1250 N).

Odporność na uderzenie: Klasa 4, Ciężka (6 J).

Odporność na rozciąganie: Klasa 4, Ciężka (1000N).

Klasa szczelności: IP 67.



Profil kwadratowy



Profil wewnętrznie zamknięty 1/4", 1.1/2" - 2"

SEALTITE	ŚREDNICA		PROMIEŃ GIĘCIA		MAŁY KRĄŻEK		STANDARDOWY K RĄŻEK		DUŻY KRĄŻEK		WAGA
Rozmiar (inch)	Wewnątrz (mm)	Na zewnątrz (mm)	Statyczny (mm)	Dynamiczny (mm)	Metry	Numer katalogowy	Metry	Numer katalogowy	Metry	Numer katalogowy	(kg/m)
1/4"	6,4	11,5	40	50	30	331.006.1	-	-	-	-	0,15
5/16"	10,1	14,4	50	65	30	331.010.1	10	331.010.3	250	331.010.5	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	331.012.1	10	331.012.3	250	331.012.5	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	331.016.1	10	331.016.3	150	331.016.5	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	331.020.1	10	331.020.3	120	331.020.5	0,5
1"	26,5	33,1	120	170	30	331.026.1	10	331.026.3	90	331.026.5	0,7
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	331.035.1	-	-	60	331.035.5	1,15
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	331.040.1	-	-	-	-	1,5
2"	51,6	59,9	210	300	15	331.050.1	-	-	-	-	2,15

Podstawowe dławiki dla Sealtite zostały wyszczególnione na następnych stronach, kompleksowa oferta rozwiązań dostępna w pełnym katalogu.

Dławiki

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11/13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"