Dane produktów



NPLX LEGRAND

NOWE PLEXO - ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY MECHANIZM 16 AX - 250 V~ SZARY

REF. 069527L | EAN. 3414971878273

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Charakterystyka

- - stopień ochrony IP55- duża przestrzeń dla prowadzenia okablowania wewnątrz obudowy natynkowej - demontowalna obudowa natynkowa ułatwiająca dostęp do mechanizmu z każdej strony- zatrzaskowy mechanizm rotacyjny gniazd i łączników ułatwiający zmianę ori\entacji instalacji produktu i kierunku wprowadzania przewodów

Opis

Wodoodporny, dwubiegunowy wyłącznik 16 AX Plexo przeznaczony do sterowania oświetleniem, odłączając 2 przewody zasilające dla większego bezpieczeństwa. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków. Kolor szary. Mechanizm

parametry techniczne

Układ połączeń	Łącznik 2-biegunowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Inne
Sposób mocowania	Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie

Prąd znamionowy	16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek	16 AX
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	70.5 mm
Wysokość osprzętu	70.5 mm
Głębokość osprzętu	45 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-10-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-25-60 °C

Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Szary
Numer RAL (zbliżony)	7046
Kolor elementu przełączającego	Aluminium
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP55
Odporność udarowa	IK08
Napięcie znamionowe	250 V

Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Obowiązkowy neutralny	Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Przekrój zacisków (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F03582EN-00.pdf | PDF (0.7Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

3D_LG-069527L.stp | IFC (0.68Mo)

BIM-LEGRAND-PLEXO-2025-ENGLISH.rvt | RVT (137.72Mo)

Regulated Substances Compliance

RoHS Certificate of Compliance | PDF