Dane produktów



NPLX LEGRAND

NOWE PLEXO - GN. SCHUKO 2P+Z ZACISKI ŚRUBOWE MECHANIZM 16A-250V~ SZARE

REF. 069571L | EAN. 3414971879195

27.33.13.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Charakterystyka

- - stopień ochrony IP55- duża przestrzeń dla prowadzenia okablowania wewnątrz obudowy natynkowej - demontowalna obudowa natynkowa ułatwiająca dostęp do mechanizmu z każdej strony- zatrzaskowy mechanizm rotacyjny gniazd i łączników ułatwiający zmianę ori\entacji instalacji produktu i kierunku wprowadzania przewodów

Opis

Wodoodporne gniazdo podtynkowe Plexo z zaciskami śrubowymi może być używane do podłączania sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w dowolnym miejscu, w którym wymagana jest odporność na wodę, kurz i uderzenia. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków. Kolor szary. Standard Schuko. Mechanizm.

parametry techniczne

Model	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Styk ochronny	Inne
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów USB-A	0
Liczba portów USB-C	0
Liczba gniazd	1
Gniazda z izolacją fazową	Nie

Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP55

Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Stopień ochrony (IP)
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną	Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Szary
Numer RAL (zbliżony)	7046
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Brak
Sposób montażu	Inne

Odporność udarowa	IK08
Szerokość osprzętu	70.5 mm
Wysokość osprzętu	70.5 mm
Głębokość osprzętu	46 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Z repeaterem WLAN	Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE	Tak
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-10-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-25-60 °C
Rodzaj napięcia	AC
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Z okablowaniem	Nie
Przekrój zacisków (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Podłączony obiekt	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F03972EN-00.pdf | PDF (0.96Mo)

F04054EN-00.pdf | PDF (0.96Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

3D_LG-069571L.stp | IFC (1.36Mo)

BIM-LEGRAND-PLEXO-2025-ENGLISH.rvt | RVT (137.72Mo)

Regulated Substances Compliance

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Certyfikaty

KSC-JW04001-24001 | (3.79Mo)

MEEI-UP 69267307 003 | (1.57Mo)

MEEI-UP 69267307 002 | (1.25Mo)

SNI-PCS 01600.01 | (2.26Mo)

OC / CB-FR_718712/M2 | (0.75Mo)

MEEI-UP 69267307 001 | (1.57Mo)

AENOR-030/002645 | (0.89Mo)