Dane produktów



NPLX LEGRAND

NOWE PLEXO - GN. SCHUKO 2P+Z ZACISKI ŚRUB KOMPLET PODTYNKOWY 16A-250V~ ANTRACYT

REF. 069859L | EAN. 3414971883970

27.33.13.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Charakterystyka

- - stopień ochrony IP55- duża przestrzeń dla prowadzenia okablowania- zatrzaskowy mechanizm rotacyjny gniazd i łączników ułatwiający zmianę ori\entacji instalacji produktu- konstrukcja z podwójnym ożebrowaniem dla zwiększenia sztywności- doskonałe przyleganie do każdego rodzaju ściany dzięki podwójnie żłobionej elastycznej membranie

Opis

Wodoodporne gniazdo podtynkowe Plexo z zaciskami śrubowymi może być używane do podłączania sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w dowolnym miejscu, w którym wymagana jest odporność na wodę, kurz i uderzenia. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków. Kolor antracyt. Standard Schuko.

parametry techniczne

Model	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Styk ochronny	Inne
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów USB-A	0
Liczba portów USB-C	0
Liczba gniazd	1
Gniazda z izolacją fazową	Nie

Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP55
Odporność udarowa	IK08
Szerokość osprzętu	85 mm

Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Stopień ochrony (IP)
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną	Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Kolor	Antracyt
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Brak
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne

Wysokość osprzętu	85 mm
Głębokość osprzętu	48 mm
Min. głębokość puszki montażowej	40 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Z repeaterem WLAN	Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE	Tak
Głębokość wbudowania	31 mm
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-10-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-25-60 °C
Rodzaj napięcia	AC
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Z okablowaniem	Nie
Przekrój zacisków (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Podłączony obiekt	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F03972EN-00.pdf | PDF (0.96Mo)

F04054EN-00.pdf | PDF (0.96Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

BIM-LEGRAND-PLEXO-2025-ENGLISH.rvt | RVT (137.72Mo)

3D_LG-069859L.stp | IFC (2.42Mo)

Regulated Substances Compliance

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Certyfikaty

SNI-PCS 01600.01 | (2.26Mo)

OC / CB-FR_718712/M2 | (0.75Mo)

AENOR-030/002645 | (0.89Mo)