Dane produktów



NPLX LEGRAND

NOWE PLEXO - ŁĄCZNIK SCHODOWY ZE WSKAŹNIKIEM MECHANIZM 10AX - 250 V~ BIAŁY

REF. 069612L | EAN. 3414971880122

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Charakterystyka

- - stopień ochrony IP55- duża przestrzeń dla prowadzenia okablowania wewnątrz obudowy natynkowej - demontowalna obudowa natynkowa ułatwiająca dostęp do mechanizmu z każdej strony- zatrzaskowy mechanizm rotacyjny gniazd i łączników ułatwiający zmianę ori\entacji instalacji produktu i kierunku wprowadzania przewodów

Opis

Wodoodporny łącznik Plexo przeznaczony do sterowania oświetleniem. Może być używany w trybie schodowym z drugim produktem. Wskaźnik świetlny pokazuje, czy obwód jest włączony. Do do użytku wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. Kolor biały. Mechanizm.

parametry techniczne

Układ połączeń	Łącznik schodowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Inne
Sposób mocowania	Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy

Prąd znamionowy	10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek	10 AX
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	70.5 mm
Wysokość osprzętu	70.5 mm
Głębokość osprzętu	49 mm
Głębokość wbudowania	28.5 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-10-40 °C

Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Kolor elementu przełączającego	Biały
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Tak
Funkcja podświetlenia	Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Rodzaj podświetlenia	LED, wymienne
Stopień ochrony (IP)	IP55
Odporność udarowa	IK08
Napięcie znamionowe	250 V

Temperatura magazynowania (Min-Max)	-25-60 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Obowiązkowy neutralny	Tak
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Przekrój zacisków (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

- LE11730AB_2.pdf | PDF (0.55Mo)
- F03415EN-00.pdf | PDF (0.94Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

- 3D_LG-069612L.stp | IFC (0.68Mo)
- BIM-LEGRAND-PLEXO-2025-ENGLISH.rvt | RVT (137.72Mo)

Regulated Substances Compliance

- RoHS Certificate of Compliance | PDF
- Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certyfikaty

- KSC-JW02001-24001 | (2.46Mo)
- SNI-PCS 01600.02 | (4.41Mo)
- VDE-40057978 | (1.18Mo)
- AENOR-030/002620 | (0.87Mo)
- NF App Domestic-NF012_3294/A2 | (0.74Mo)
- OC / CB-FR_715726 | (0.74Mo)