Dane produktów



NPLX LEGRAND

NOWE PLEXO - ŁĄCZNIK SCHODOWY ZE WSKAŹ. KOMPLET NATYNKOWY 10AX - 250 V~ ANTRACYT

REF. 069721L | EAN. 3414972110341

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Charakterystyka

- - stopień ochrony IP55- duża przestrzeń dla prowadzenia okablowania wewnątrz obudowy natynkowej - demontowalna obudowa natynkowa ułatwiająca dostęp do mechanizmu z każdej strony- zatrzaskowy mechanizm rotacyjny gniazd i łączników ułatwiający zmianę ori\entacji instalacji produktu i kierunku wprowadzania przewodów- konstrukcja z podwójnym ożebrowaniem dla zwiększenia sztywności- doskonałe przyleganie do każdego rodzaju ściany dzięki podwójnie żłobionej elastycznej membranie

Opis

Wodoodporny łącznik ze wskaźnikiem Plexo do montażu natynkowego. Może być używany w trybie schodowym z drugim produktem. Wskaźnik świetlny pokazuje, czy obwód jest włączony. Do użytku wewnątrz lub na zewnątrz. Kolor antracyt.

parametry techniczne

Układ połączeń	Łącznik schodowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Sposób mocowania	Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy

Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek	10 AX
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	82 mm
Wysokość osprzętu	85 mm
Głębokość osprzętu	61 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie

Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Antracyt
Numer RAL (zbliżony)	7016
Kolor elementu przełączającego	Antracyt
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Tak
Funkcja podświetlenia	Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Rodzaj podświetlenia	LED, wymienne
Stopień ochrony (IP)	IP55
Odporność udarowa	IK08

Z obsługą IFTTT	Nie
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-10-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-25-60 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Przekrój zacisków (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Średnica otworu montażowego (Min-Max)	16-25 mm

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

LE11730AB_2.pdf | PDF (0.55Mo)

F03415EN-00.pdf | PDF (0.94Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

3D_LG-069721L.stp | IFC (1.39Mo)

BIM-LEGRAND-PLEXO-2025-ENGLISH.rvt | RVT (137.72Mo)

Regulated Substances Compliance

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certyfikaty

SNI-PCS 01600.02 | (4.41Mo)

VDE-40057978 | (1.18Mo)

AENOR-030/002620 | (0.87Mo)

NF App Domestic-NF012_3294/A2 | (0.74Mo)

OC / CB-FR_715726 | (0.74Mo)