Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Szyna łączeniowa sztyftowa do górnych zacisków Easy9 Pro EZ9XPH157 1P 57 mod

EZ9XPH157

Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Sposób montażu	Poziomy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
opis linii	1L
Length in 18 mm modules	57
Normy	IEC 60439-1 IEC 60664

Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	57 żył 1 L
konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 1P
rozstaw przyłączy	18 mm
typ podłączenia	Ząb
odstęp między drogami	18 mm
izolacja	Izolowany
prezentacja urządzenia	Z możliwością odcięcia
dostarczane wyposażenie	2 element końcowy
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V Prąd przemienny (AC) 50 Hz F/N
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V Prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 61439-1
miejsce montażu	Góra na zaciski typu tunelowego
Szerokość w modułach 9 mm	114
Szerokość	1000 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Zgodność gamy	Easy9 Easy9 XP

Środowisko pracy

Odpornośc ogniowa	850 °C (30 s) Zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień zanieczyszczenia	2

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,500 cm
Szerokość opakowania 1	1,500 cm
Długość opakowania 1	101,500 cm
Waga opakowania 1	170,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	5,200 cm
Szerokość opakowania 2	8,800 cm
Długość opakowania 2	106,500 cm
Waga opakowania 2	1,916 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	270
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	50,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	60

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**30 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**29 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**
Status bezhalogenowy	**Produkt bez halogenów**
Bez PCV	**Nie**
Bez silikonu	**Nie**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**57**
Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Tak**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

