Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz nadnapięciowy Easy9 Pro MSU, 1P+N

EZ9A32223

Parametry podstawowe

range of product	Easy9
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz nadnapięciowy
Skrócona nazwa urządzenia	MSU
napięcie sterujące [Uc]	230 V AC 50 Hz
Typ sterowania	Dźwignia
Szerokość w modułach 9 mm	2

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Easy9 wyłącznik nadprądowy Easy9 wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
pobór mocy w stanie wstrzymania VA	0,046 VA
moc rozruchu w VA	128 VA
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
głębokość	68 mm
Masa produktu	66 g
Kolor	Szary (RAL 7035)
Trwałość mechaniczna	20000 cykl
Trwałość elektryczna	10000 cykl
przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (spód)1,5…2,5 mm² - Sztywny Zacisk śrubowy (spód)1,5 mm² - Elastyczny
Długość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN 50550
Znak jakości	CE CMIM
Stopień ochrony IP	IP20 IP40

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IK	IK05
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,900 cm
Długość opakowania 1	9,400 cm
Waga opakowania 1	73,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	8,600 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	26,600 cm
Waga opakowania 2	644,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	6,281 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	60

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**10 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**10 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**A4808148-4a61-4ee1-a5db-0bb18ddeb11c**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**
Status bezhalogenowy	**Produkt bez halogenów**
Bez PCV	**Nie**
Bez silikonu	**Nie**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**35**
Odbiór	**Nie**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**