
FS 16 10 2000 AL (103 220)





Rysunek wymiarowy

Iglica odgromowa ze zwężeniem (1000 mm), fazowana, do ochrony nadbudówek dachowych, kominów, itp. Do osadzania w podstawie betonowej (17 kg) za pomocą montażu klinowego lub do mocowania za pomocą wsporników dystansujących.

Typ	**FS 16 10 2000 AL**
Nr kat.	**103 220**
Długość całkowita (l1)	2000 mm
Długość zwężenia	1000 mm
Materiał	AlMgSi
Średnica Ø	16 / 10 mm
Wykonanie	fazowana
Odniesienie do norm	PN-EN 62561-2

Masterdata	
Waga netto	760 g/szt.
GTIN (EAN)	4013364066328
Jed. Op.	10 szt.
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.

© DEHN POLSKA sp. z o.o. • ul. Wołoska 16 • 02-675 Warszawa • Poland • Tel. +48 22299-60-40 • info@dehn.pl • www.dehn.pl

: Zbadano • NEU: Nowość • : Produkt wycofany
: Łącznik krzyżowy • : Łącznik wzdłużny • : Łącznik równoległy • : Łącznik T-kształtny • : Zacisk do łącznika równoległego • : Zacisk do łącznika T-kształtnego
: Zacisk na rurę do łącznika równoległego • : Zacisk na rurę do łącznika T-kształtnego • : Szyna wyrównania potencjału • : Element łączący