Ochrona rąk

VENICUTC01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie C, ze wzmocnieniami dla większej trwałości, idealne w środowisku zaolejonym lub wodnym



Zalety

Higiena

· Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności
· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika

Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
· Powleczenie nitrylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych
· Doskonała odporność na przecięcie zapewnia włókno SOFTnocut

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
4 X 4 3 C

A3 X X

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Górnictwo**

Chroni przed

Przecięcie

Zużycie

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 21/06/2026
www.deltaplus.eu

Ochrona rąk

VENICUTC01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie C, ze wzmocnieniami dla większej trwałości, idealne w środowisku zaolejonym lub wodnym

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Włókno szklane, HDPE, Poliester, Spandex
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Parametry mankietu	Mankiet długi
Długość mankietu (mm)	100
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box



Ochrona rąk

VENICUTC01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie C, ze wzmocnieniami dla większej trwałości, idealne w środowisku zaolejonym lub wodnym

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VECUTC01GR07	Szaro-czarny	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
VECUTC01GR08	Szaro-czarny	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
VECUTC01GR09	Szaro-czarny	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
VECUTC01GR10	Szaro-czarny	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
VECUTC01GR11	Szaro-czarny	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka