Pushing Performance
Since 1945

Han B Base Surface HC 2 Lever 2 x M32



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 30 010 0272
Specyfikacje	Han B Base Surface HC 2 Lever 2 x M32
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19300100272

Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han® B
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Typ	Wysoka konstrukcja

Wersja

Rozmiar	10 B
Wersja	Wejście boczne
Liczba wejść kablowych	2
Wyprowadzenie przewodu	2x M32
Typ blokowania	Podwójna klamra ryglująca
Han-Easy Lock®	Tak
Zakres zastosowań	Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych	Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Ilość łączeń	≥500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP65
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	4 4X 12

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)	Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki)	NBR
Materiał (blokady)	Poliwęglan (PC) Stal nierdzewna
Kolor (blokowanie)	RAL 7037 (szary)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Nikiel Naftalen
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty	CE DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	200 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

GTIN	5713140125308
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com