H-A 32 TS M25 N.GEW. HOOD

Nr kat.: 19576000

Obudowa wtyczki; Rozmiar konstrukcyjny: 32A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra podwójna; Liczba wejść kablowych: 1; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65



Szczegóły

Korzyści

- Dla dwóch wkładów serii HA, HD oraz STA. Oszczędność miejsca.
- Możliwość zwiększenia zakresu dławienia za pomocą SKINTOP M40 PLUS 53112083 (zakres dławienia 27-35 mm - jak M50)

Zastosowanie

- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Systemy sterowania

Uwagi

O ile nie określono inaczej, podane wartości produktu są wartościami znamionowymi w temperaturze pokojowej. Na żądanie można otrzymać dodatkowe wartości, takie jak tolerancje, jeśli są one dostępne i zostały udostępnione do publikacji.

Zdjęcia i grafiki nie są skalowalne i nie przedstawiają szczegółowych obrazów odpowiednich produktów.

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.

Jeśli dotyczy, ceny to ceny podstawowe metali, bez dopłat i VAT. Sprzedaż tylko do klientów biznesowych.

Uwagi

Dane techniczne

Informacje ogólne

Marka	EPIC®
Typ produktu	Obudowa wtyczki
Rozmiar wykonania	32A
Waga	0.275 kg
Jednostka dostawy	5

Parametry elektryczne

Konstrukcja produktu

Z dławnicą kablową	Nie
Liczba wejść kablowych	1 pc.
Liczba wejść kablowych na górze	0
Liczba bocznych wejść kablowych	1
Wersja z bolcem blokującym	Bolce pod klamrę podwójną
Z klamrą	Nie
Typ blokowania	Podwójna klamra
Liczba bolców blokujących	4
Długość całkowita	82 mm
Szerokość całkowita	56 mm
Wysokość całkowita	75 mm
Typ gwintu	Metryczne
Rozmiar gwintu	M 25
Wariant obudowy	Obudowa wtyczki
Konstrukcja obudowy złącza	Kątowy
Z gwintem	Tak
Z klapką	Nie

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.

Konstrukcja złącza	Standard
Z kołnierzem	Nie
Styk ekranowy	Nie
Ekranowanie EMC	Nie
Materiał podstawy obudowy	Aluminium
Materiał podstawy obudowy, forma krótka	Al
Pokrycie obudowy	Powlekany proszkowo
Materiał klamry	Stal
Materiał śruby blokującej	Stal
Kolor obudowy	szary
Kolor obudowy RAL	RAL 9006

Charakterystyka produktu

Klasa ochrony (IP), nie zainstalowany	IP 65
Stopień ochrony IP po podłączeniu	IP 65
Krótkotrwała temperatura szczytowa	125 °C
Min. temperatura robocza	-40 °C
Maks. temperatura robocza	100 °C
Odporność UV	Tak
Odporność chemiczna	Nie
Kwasoodporność	Nie
Odporność na korozję zgodnie z	DIN EN 6988
Odporność na korozję	Tak
Bezhalogenowy	Tak
Odporność na uderzenia	Tak
Zabezpieczenie antywibracyjne	Tak

Certyfikaty i normy

Oznaczenie CE	Tak
Atest UR	Tak
Certyfikat UR	zgodnie z UL 1977 (e-file number: E75770) zgodnie z UL 50E (e-file number: E75770)
Zatwierdzona aprobata UL	Nie

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.

Numer kontroli kategorii UL	ECBT2
Zatwierdzenie cUR	Tak
Certyfikat cUR	zgodnie z CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Numer kontroli kategorii cUR	ECBT8
Certyfikat CSA	Nie
Certyfikat VDE	Tak
Numer rejestracyjny VDE	B437
Standard produktu zgodny z IEC	IEC 61984
Certyfikat TÜV	Nie

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 32 TS

Nr kat.	Nazwa	Z kołnierzem	Typ gwintu	Rozmiar gwintu	Jednostka dostawy
19576000	H-A 32 TS M25 N.GEW. HOOD	Nie	Metryczne	M 25	5
19577000	H-A 32 TS M32 N.GEW. HOOD	Nie	Metryczne	M 32	5
19577500	H-A 32 TS M40 N.GEW. HOOD	Nie	Metryczne	M 40	5

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.

V1.1

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.