EPIC® H-B 6 TG M20

Nr kat.: 19011000

Obudowa wtyczki; Rozmiar wykonania: 6B; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Aluminium, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65






Szczegóły

Korzyści

- Seria złączy prostokątnych EPIC® H-B obejmuje przestronne obudowy, które oferują więcej miejsca dla wielu lub grubszych kabli.
- Obudowę można łączyć z wieloma standardowymi obudowami (pulpitowe, cokołowe, swobodne).
- Z otworem gwintowanym do zastosowania z odpowiednim peszlem ochronnym.
- Spełnia klasę ochrony IP 65 w przypadku zamknięcia.
- Przyjazna dla użytkownika konstrukcja z dobrym uchwytem sprawia, że połączenie wtykowe jest łatwe do podłączenia i odłączenia.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.

Zastosowanie

- Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
- Do użycia z wieloma wkładami lub wkładami modułowymi prostokątnych złączy EPIC®.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych zastosowaniach.
- Z modułowym złączem, nadaje się również do transmisji sygnałów i danych.
- Do zastosowania na zewnątrz.

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.

Uwagi

O ile nie określono inaczej, podane wartości produktu są wartościami znamionowymi w temperaturze pokojowej. Na żądanie można otrzymać dodatkowe wartości, takie jak tolerancje, jeśli są one dostępne i zostały udostępnione do publikacji.

Zdjęcia i grafiki nie są skalowalne i nie przedstawiają szczegółowych obrazów odpowiednich produktów.

Jeśli dotyczy, ceny to ceny podstawowe metali, bez dopłat i VAT. Sprzedaż tylko do klientów biznesowych.

Uwagi

Dane techniczne

Informacje ogólne

Marka	EPIC®
Typ produktu	Obudowa wtyczki
Rozmiar wykonania	6B
Waga	0.131 kg
Jednostka dostawy	10

Parametry elektryczne

Konstrukcja produktu

Z dławnicą kablową	Nie
Liczba wejść kablowych	1 pc.
Liczba wejść kablowych na górze	1
Liczba bocznych wejść kablowych	0
Wersja z bolcem blokującym	Bolce pod klamrę pojedynczą
Z klamrą	Nie
Typ blokowania	Klamra pojedyncza
Liczba bolców blokujących	2
Długość całkowita	60 mm
Szerokość całkowita	43 mm
Wysokość całkowita	52 mm

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.

Typ gwintu	Metryczne
Rozmiar gwintu	M 20
Wariant obudowy	Obudowa wtyczki
Konstrukcja obudowy złącza	Proste
Z gwintem	Tak
Z klapką	Nie
Konstrukcja złącza	Standard
Z kołnierzem	Nie
Styk ekranowy	Nie
Ekranowanie EMC	Nie
Materiał podstawy obudowy	Aluminium
Materiał podstawy obudowy, forma krótka	Al
Pokrycie obudowy	Powlekany proszkowo
Kolor obudowy	szary
Kolor obudowy RAL	RAL 7037

Charakterystyka produktu

Stopień ochrony IP	IP 65
Stopień ochrony IP po podłączeniu	IP 65
Krótkotrwała temperatura szczytowa	125 °C
Min. temperatura robocza	-40 °C
Maks. temperatura robocza	125 °C
Odporność UV	Tak
Odporność chemiczna	Tak
Kwasoodporność	Tak
Odporność na korozję zgodnie z	DIN EN 6988
Odporność na korozję	Tak
Bezhalogenowy	Tak
Odporność na uderzenia	Tak
Zabezpieczenie antywibracyjne	Tak

Certyfikaty i normy

Oznaczenie CE	Tak

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.

Atest UR	Tak
Certyfikat UR	zgodnie z UL 1977 (e-file number: E75770)
Zatwierdzona aprobata UL	Nie
Numer kontroli kategorii UL	ECBT2
Zatwierdzenie cUR	Tak
Certyfikat cUR	zgodnie z CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Numer kontroli kategorii cUR	ECBT8
Certyfikat CSA	Nie
Certyfikat VDE	Nie
Standard produktu zgodny z IEC	IEC 61984
Certyfikat TÜV	Nie

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 6 TG

Nr kat.	Nazwa	Z kołnierzem	Typ gwintu	Rozmiar gwintu	Jednostka dostawy
19011000	EPIC® H-B 6 TG M20	Nie	Metryczne	M 20	10
19021000	EPIC® H-B 6 TG M25	Nie	Metryczne	M 25	10

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.

V1.1

© (2026) Lapp Group - all rights reserved.